

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Кронштейн крепления для секционных ворот САМЕ С009  
001С009  
(001С009)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001C009

---

Характеристики товара

---

Фото 001C009

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Кронштейн крепления для секционных ворот CAME C009 001C009

Кронштейн крепления CAME C009 001C009 предназначен для установки привода на промышленные секционные ворота. Деталь используется как посадочный элемент, который помогает закрепить привод и обеспечить корректное положение узла при монтаже. Изделие рассчитано на применение в составе автоматики для гаражных ворот, где важны точная фиксация и надежность крепления.

Конструктивно кронштейн ориентирован под вал диаметром 25,4 мм (1 дюйм). Благодаря этому монтаж привода становится более предсказуемым: узлы совмещаются в соответствии с посадочными параметрами, а сама схема крепления соответствует выбранной конфигурации автоматики.

### Функциональные возможности 001C009

- Предназначен для крепления привода для секционных ворот с валом Ø 25,4 мм (1 дюйм).
- Обеспечивает правильную установку привода в узле крепления на воротах для последующей работы автоматики.
- Служит монтажным компонентом, который применяется при сборке и установке привода на промышленные секционные ворота.
- Используется как отдельная деталь в составе оборудования автоматики CAME для ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Назначение: кронштейн крепления привода для секционных ворот.
- Совместимость по посадочному параметру: вал Ø 25,4 мм (1 дюйм).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.78.
- Ширина упаковки (мм): 141.
- Высота упаковки (мм): 180.
- Глубина упаковки (мм): 232.

Габаритные показатели упаковки приведены для логистических операций и подготовки к отгрузке.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Монтаж привода на промышленные секционные ворота, где требуется кронштейн крепления с валом Ø 25,4 мм (1 дюйм).
- Использование в составе автоматизации ворот CAME при установке и обслуживании оборудования.
- Работы по подготовке крепежных узлов при установке привода на воротном полотне и в зоне установки приводного механизма.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Кронштейн крепления для секционных ворот CAME C009 001C009

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.78
Артикул	001C009
Код модели	C009
Посадочный параметр	Вал Ø 25,4 мм (1 дюйм)
Назначение	Кронштейн крепления привода для секционных ворот
Высота упаковки (мм)	180
Глубина упаковки (мм)	232
Ширина упаковки (мм)	141

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Кронштейн крепления для секционных ворот САМЕ С009 001С009**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>