

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик  
(проводной), приемник (беспроводной), дальность 10 м САМЕ  
001DBC01  
(001DBC01)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001DBC01

---

Характеристики товара

---

Фото 001DBC01

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (проводной), приемник (беспроводной), дальность 10 м CAME 001DBC01**

Комплект беспроводных фотоэлементов CAME предназначен для организации безопасной работы автоматических ворот и проездных систем. Он объединяет функции оптического контроля зоны и передачи сигнала на управляющее оборудование, помогая снизить риск травм и повреждений при движении створок. В состав решения входят элементы с разным типом подключения: передатчик выполняется проводным, а приемник — беспроводным. Такая конфигурация упрощает монтаж и прокладку кабелей на объекте, особенно когда необходимо быстро связать элементы безопасности в единую логическую цепочку.

Комплект рассчитан на использование в системах, где требуется надежная фиксация препятствия на контролируемой линии. Поддерживаемая дальность действия составляет 10 м, что позволяет применять комплект на типовых участках с дистанцией между элементами. При наличии препятствия система формирует сигнал, который может использоваться автоматикой для безопасного останова или изменения сценария движения.

### **Функциональные возможности 001DBC01**

Комплект обеспечивает обнаружение препятствия и передачу управляющего сигнала на приемное устройство безопасности.

- Фотоэлементы применяются для контроля зоны перед воротами или проездом при движении.
- Передатчик (проводной) и приемник (беспроводной) позволяют организовать связь без обязательной прокладки полного кабельного тракта между элементами.
- Поддержка работы на дальности до 10 м для типовых сценариев установки.
- Сигнал используется в системе безопасности автоматике для корректной реакции на наличие препятствия.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001DBC01.
- Дальность действия: 10 м.
- Состав по типу подключения: передатчик (проводной), приемник (беспроводной).
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0.33.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект используется в системах автоматизации ворот и проездов, где требуется обеспечить функцию безопасности за счет контроля препятствий в зоне движения. Обычно его устанавливают так, чтобы контролируемая линия пересекалась маршрутом движения створки или транспортного потока.

- Для объектов с автоматическими воротами и организованным проездом.
- При необходимости связать элементы безопасности с учетом удобства монтажа (проводной передатчик и беспроводной приемник).
- Для дистанций установки между элементами до 10 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (проводной), приемник (беспроводной), дальность 10 м CAME 001DBC01**

<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Вес</b>	0.33 кг
<b>Артикул</b>	001DBC01
<b>Дальность действия</b>	10 м
<b>Тип подключения</b>	передатчик (проводной), приемник (беспроводной)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>