

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль резиновый, чувствительный с механическим
контактом 2500 мм CAME 001DFWN2500
(001DFWN2500)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001DFWN2500

Характеристики товара

Фото 001DFWN2500

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2500 мм CAME 001DFWN2500

Резиновый чувствительный профиль с механическим контактом CAME предназначен для повышения уровня безопасности автоматической системы. Он помогает обеспечивать реакцию на препятствия и применяется в составе решений на базе автоматики, где важно корректное обнаружение препятствий при движении. Модель DFWN2500 поставляется в типоразмере с механическим контактом длиной 2500 мм и рассчитана на эксплуатацию в условиях, где требуется устойчивость к воздействию среды.

Профиль относится к устройствам безопасности для автоматизированных систем, а конструкция из износостойких материалов и фирменные решения CAME поддерживают длительный ресурс при регулярной работе оборудования. Класс защиты IP54 подтверждает защищенность изделия от пыли и брызг, что актуально при установке на внешних объектах или в местах с переменными погодными условиями.

Функциональные возможности 001DFWN2500

- Чувствительность к препятствиям за счет механического контакта.
- Повышение уровня безопасности автоматической системы при движении.
- Возможность использования с беспроводной системой RIO 2.0.
- Долговечность благодаря износостойким материалам и запатентованным технологиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип: профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом.
- Артикул: 001DFWN2500.
- Длина: 2500 мм.
- Класс защиты (IP): 54.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.

Изделие рассчитано на работу в широком температурном диапазоне, что позволяет использовать профиль в типовых климатических условиях эксплуатации для автоматических устройств. Конструктивные решения рассчитаны на сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного времени.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль применяется в составе автоматических систем CAME для повышения безопасности и корректной реакции на препятствия. Он подходит для объектов, где предусмотрена установка чувствительных элементов в зоне движения, чтобы при контакте с преградой автоматика могла действовать безопаснее и предсказуемее.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2500 мм CAME 001DFWN2500

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	3 кг
Размеры упаковки (ШхВхГ)	120 × 70 × 2565 мм
Артикул	001DFWN2500
Модель (DFWN2500)	DFWN2500
Класс защиты (IP)	54
Комплектующие/документация	Гарантия CAME 3 года (из блока обязательств на странице)
Совместимость с системой RIO	Возможно использовать с беспроводной системой RIO 2.0
Назначение	Чувствительный профиль для повышения безопасности автоматической системы
Длина	2500 мм
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2500 мм CAME 001DFWN2500



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>