

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод подземный рычажный FROG-MD CAME 001frogmd
(001FROG-MD)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001FROG-MD

Характеристики товара

Фото 001FROG-MD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод подземный рычажный FROG-MD CAME 001frogmd

Подземный рычажный привод CAME серии FROG-MD предназначен для автоматизации распашных ворот с правосторонним исполнением. Модель рассчитана на работу в условиях наружной эксплуатации и устанавливается в подземной части, что помогает сохранить аккуратный внешний вид ворот и улучшить компоновку элементов управления в зоне проезда.

Привод рассчитан на диапазон электропитания 230–400 В, а конструкция обеспечивает уверенное движение створки в режиме автоматического открывания и закрывания. Для удобства монтажа и эксплуатации в карточке представлены параметры привода, габариты упаковки и логистические сведения, которые помогут корректно спланировать поставку и установку.

Функциональные возможности 001FROG-MD

- Автоматизация распашных ворот с подземным типом привода.
- Рычажная конструкция для перемещения створки при открывании и закрывании.
- Работа в наружных условиях: рассчитан на диапазон рабочих температур от -20 °С до +55 °С.
- Поддержка интенсивного режима эксплуатации.
- Гарантия на продукцию CAME составляет 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: подземный.
- Артикул: 001FROG-MD.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Вес: 86 кг.
- Габариты упаковки: ширина 600 мм, высота 525 мм, глубина 800 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Для автоматизации распашных ворот с подземной установкой привода.
- Для объектов, где требуется сохранить чистую архитектуру фасада за счет подземного размещения механизма.
- Для эксплуатации в температурных условиях наружной установки в диапазоне от -20 °С до +55 °С.

Для ввода в эксплуатацию и корректной работы системы рекомендуется выполнять монтаж и пусконаладку в соответствии с документацией производителя и проектом автоматизации ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод подземный рычажный FROG-MD CAME 001frogmd

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	86
Артикул	001FROG-MD
Тип привода	Подземный
Габариты упаковки (ШхВхГ) (мм)	600 x 525 x 800
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>