

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки  
(кратно 2,5 и 5 м) CAME 001mal227  
(001MAL227)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001MAL227

---

Характеристики товара

---

Фото 001MAL227

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001mal227**

Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки MAL227 предназначен для формирования нижней опорной направляющей линии в системе подвижных створок. Он подходит для применения в составе автоматик и узлов, где требуется стабильная работа подвижного элемента и корректное направление его движения.

Конструкция профиля рассчитана на монтаж в соответствии с кратностью длины, что упрощает подбор элемента под конкретные размеры проема. Модель MAL227 также может использоваться при планировании поставок комплектующих, когда важно заранее закладывать нужную длину и обеспечивать одинаковую компонентную базу для створки.

### **Функциональные возможности 001MAL227**

- Обеспечивает нижнюю опорную направляющую для подвижной створки.
- Поддерживает корректное движение створки за счет работы в составе направляющей системы.
- Используется в решениях, где длина подбирается с заданной кратностью 2,5 и 5 м.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 001MAL227.
- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1.85.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Профиль нижний горизонтальный MAL227 применяется в системах с подвижными створками, где требуется нижняя направляющая для работы подвижного элемента. Его подбирают по необходимой длине в пределах кратности 2,5 и 5 м, после чего устанавливают в составе узла створки согласно проектным решениям и монтажной логике конкретной конструкции.

Использование профиля позволяет организовать нижнюю опорную линию для движения створки и служит базовым элементом компоновки, обеспечивающим стабильность положения подвижного элемента в процессе эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001mal227**

Единица измерения	м
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	1.85
Артикул	001MAL227
Модель	001mal227
Назначение	Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки
Кратность длины	кратно 2,5 и 5 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки (кратно 2,5 и 5 м) CAME 001ma1227**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>