

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов для
автоматических дверей CAME MF9011 001MF9011
(001MF9011)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001MF9011

Характеристики товара

Фото 001MF9011

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов для автоматических дверей САМЕ MF9011 001MF9011

Комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов с экранированным кабелем предназначен для организации безопасного распознавания препятствий в зоне движения автоматических дверей. Устройство рассчитано на работу от электропитания 24 В и обеспечивает стабильную работу при монтаже встраиваемым способом, когда важно сохранить аккуратный внешний вид и корректную работу датчиков в проеме.

Комплект MF9011 подходит для применения в системах автоматических дверей, где требуется фотоэлементная защита с фиксированной дальностью и быстрым временем срабатывания. Наличие экранированного кабеля помогает уменьшать влияние внешних электромагнитных факторов на сигнал, что важно для эксплуатации в помещениях с современным электрооборудованием и стабильной настройкой логики работы автоматики.

Функциональные возможности 001MF9011

Комплект выполняет функцию фотоэлементной защиты для автоматических дверей. При перекрытии инфракрасного луча формируется реакция автоматики на распознавание препятствия.

- ИК-обнаружение в зоне действия с максимальной дальностью 7 м
- Электропитание 24 В постоянного тока
- Время срабатывания 25 мс, обеспечивающее оперативную реакцию
- Нормально открытый контакт NO отсутствует: логика выхода контактов реализуется в соответствии с параметрами комплекта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Набор MF9011 включает микрофотоэлементы, которые монтируются встраиваемым способом, а для подключения используется экранированный кабель длиной 6 м. Это позволяет разместить датчики в проеме и выполнить разводку до блока управления с необходимым запасом кабеля.

- Макс. дальность действия: 7 м
- Питание электропитанием: 24 В
- Потребляемый ток: 125 мА
- Время срабатывания: 25 мс
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +70 °С
- Экранированный кабель: 6 м
- Габариты (упаковка): 72 × 150 × 175 мм
- Вес: 0,25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект предназначен для использования в системах автоматических дверей серии CORSA/RODEO. Он применяется для обеспечения безопасности в зоне открывания и движения створок, когда необходимо перекрытие инфракрасного луча при появлении препятствия и передача сигнала на управление дверной автоматикой.

- Безопасность проема автоматических дверей
- Охранная функция распознавания препятствия по ИК-каналу
- Эксплуатация в помещениях и на объектах с требованиями к корректной работе при диапазоне температур -20 ÷ +70 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов для автоматических дверей САМЕ MF9011 001MF9011

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0,25 кг
Размеры упаковки	72 × 150 × 175 мм
Артикул	001MF9011
Наличие NO (нормально открытого) контакта	НЕТ
Макс. дальность действия	7 м
Время срабатывания	25 мс
Длина экранированного кабеля	6 м
Назначение	Фотоэлементная защита автоматических дверей
Серия	CORSA/RODEO
Тип	Встраиваемые ИК-микрофотоэлементы (комплект для автоматических дверей)
Потребляемый ток	125 мА
Электропитание	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +70 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект встраиваемых ИК-микрофотоэлементов для автоматических дверей CAME MF9011 001MF9011



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>