

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPG
(001PSGC-FHPG)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGC-FHPG

Характеристики товара

Фото 001PSGC-FHPG

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPG

Калитка полноростовая механическая CAME предназначена для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется надежный и понятный способ управления входящими потоками. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и предполагает работу без электрозамка и без доводчика: конструкция выполнена из оцинкованной окрашенной стали, а корпус и створка обеспечивают устойчивость к повседневным условиям эксплуатации.

Устройство поддерживает управление проходом в двух направлениях, что удобно для сценариев, когда требуется пропуск посетителей как на вход, так и на выход. Для согласования с внешними системами калитка совместима со СКУД, работающими по «сухому контакту», поэтому ее можно включать в инфраструктуру контроля доступа с уже существующей логикой управления.

Функциональные возможности 001PSGC-FHPG

- Управление проходом в двух направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Мин. ширина проема (мм): 1075.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25*.
- Потребляемая мощность (Вт): 21.6.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): 8.64.
- Тип механизма турникета: механический.
- Ширина прохода: 1000 мм.
- Корпус и створка: оцинкованная окрашенная сталь (без электрозамка и доводчика).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Калитка подходит для установки на объектах, где требуется организовать контроль прохода с возможностью направления движения в обе стороны и где предусмотрено подключение к системам контроля доступа по «сухому контакту». Благодаря классу защиты IP 56 и ориентированности на интенсивную эксплуатацию изделие целесообразно использовать в местах с регулярным потоком посетителей и необходимостью стабильной работы механизма.

Внимание: в описании указано, что позиция является заказной. Поэтому перед оформлением важно учитывать сроки и условия комплектации на стороне поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPG

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001PSGC-FHPG
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8.64 Вт
Потребляемая мощность	21.6 Вт
Управление проходом	в двух направлениях
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Класс защиты (IP)	56
Комплектация/конструктив	без электрозамка и без доводчика
Тип механизма турникета	механический
Материал корпуса и створки	оцинкованная окрашенная сталь
Ширина прохода	1000 мм
Мин. ширина проема	1075 мм
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость с СКУД	работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPG



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>