

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPGX
(001PSGC-FHPGX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGC-FHPGX

Характеристики товара

Фото 001PSGC-FHPGX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPGX

Калитка полноростовая механическая предназначена для организованного прохода на объектах, где требуется надежный контроль доступа. Исполнение выполнено с механическим управлением проходом в двух направлениях, без электрозамка и доводчика, при этом створка выполнена из нержавеющей стали. Такая конструкция помогает сформировать понятную точку входа и выхода, а также облегчает эксплуатацию за счет простого принципа работы.

Модель рассчитана на интенсивное использование: указана интенсивность уровня «ИНТЕНСИВНОЕ», а рабочие параметры соответствуют режиму активного потока. Для корректной установки важно учитывать минимальную ширину проема, которая задана значением 1075 мм. Параметр по классу защиты (IP56) подтверждает пригодность к эксплуатации в условиях внешней среды при соответствующем монтаже.

Функциональные возможности 001PSGC-FHPGX

- Управление проходом в двух направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Создание организованной зоны прохода с механической механикой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования (%): ИНТЕНСИВНОЕ.
- Ширина прохода: 1000 мм.
- Мин. ширина проема (мм): 1075.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25*.
- Потребляемая мощность (Вт): 21.6.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): 8.64.
- Тип механизма турникета: механический.
- Корпус из оцинкованной окрашенной стали.
- Створка из нержавеющей стали (без электрозамка и доводчика).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Калитка используется для контроля доступа на проходных и в зонах входа/выхода, где требуется механическое управление проходом и возможность интеграции со СКУД, работающими по «сухому контакту». При выборе места установки учитывайте требования к минимальной ширине проема 1075 мм, а также предусмотренный режим интенсивной эксплуатации. Изделие подходит для объектов с активным потоком пользователей, где важны повторяемость проходов и устойчивость работы при внешних условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPGX

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Комплектация по исполнительному узлу	без электрозамка и без доводчика
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Класс защиты (IP)	56
Управление проходом	в двух направлениях
Потребляемая мощность	21.6 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8.64 Вт
Модель	001PSGC-FHPGX
Артикул	001PSGC-FHPGX
Тип механизма турникета	механический
Корпус	оцинкованная окрашенная сталь
Створка	нержавеющая сталь
Мин. ширина проема	1075 мм
Ширина прохода	1000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Совместимость со СКУД

работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Калитка полноростовая механическая CAME 001PSGC-FHPGX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>