

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый однопроходный автоматический
CAME PSGC-SFHTX
(001PSGC-SFHTX)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGC-SFHTX

Характеристики товара

Фото 001PSGC-SFHTX

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый однопроходный автоматический CAME PSGC-SFHTX

Однопроходный полноростовый автоматический турникет CAME предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к пропускному режиму. Модель выполнена в корпусе из оцинкованной окрашенной стали, а ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к воздействию повседневной эксплуатации.

Конструкция рассчитана на пропуск в двух направлениях и поддерживает конфигурацию с тремя секторами по 120° или с четырьмя секторами по 90° — выбор зависит от требований проекта и планируемой схемы движения.

Турникет относится к оборудованию для интенсивного использования: предусмотрена работа при температуре от -20 до +68 °С и степень защиты IP56, что делает устройство применимым для эксплуатации в различных климатических условиях.

Функциональные возможности 001PSGC-SFHTX

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим: свободный проход.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Мин. ширина проема: 1490 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25*.
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.

Оборудование поставляется в единицах измерения «шт» и имеет кратность упаковки 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется для организации контролируемого прохода через входные группы на объектах, где требуется автоматизация пропускного режима и поддержка интеграции с системами контроля и управления доступом.

- Подходит для проходов в двух направлениях.
- Рассчитан на интенсивную эксплуатацию при соблюдении условий установки и подключения.
- Используется в связке с СКУД, работающими по «сухому контакту».
- Предусмотрен аварийный режим свободного прохода для штатных сценариев эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый однопроходный автоматический CAME PSGC-SFHTX

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001PSGC-SFHTX
Потребляемая мощность	24 В
Управление проходом	свободный проход
Класс защиты (IP)	IP56
Тип товара	Турникет полноростовый однопроходный автоматический
Мин. ширина проема	ИНТЕНСИВНОЕ
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет полноростовый однопроходный автоматический CAME PSGC-SFHTX



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>