

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO  
LINE 300 двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3E  
(001PSGD3E)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSGD3E

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSGD3E

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300 двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3E**

Полноростовый моторизованный турникет GUARDIAN ECO LINE 300 предназначен для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется надежное управление потоками. Модель выполнена в двухпроходном исполнении и использует трехсекционную конструкцию с преградами из оцинкованной окрашенной стали. В устройстве предусмотрен встроенный блок управления, а также встроенный блок питания для работы в составе систем контроля доступа.

Турникет обеспечивает управление проходами в двух направлениях и поддерживает совместимость со СКУД, работающими по логике «сухого контакта». Для улучшения условий эксплуатации в зоне прохода предусмотрено освещение.

### **Функциональные возможности 001PSGD3E**

- Управление проходами в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Мин. ширина проема: 2210 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25\*.
- Потребляемая мощность: 40 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 16 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 10000000.

Дополнительно учитывайте, что скорость прохода и количество проходов в минуту зависят от системы контроля доступа. Для условий монтажа и логистики также указаны габариты упаковки, масса изделия и параметры упаковки по линейным размерам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

GUARDIAN ECO LINE 300 подходит для организации контролируемого прохода через полноростовую зону на объектах, где требуется работа в интенсивном режиме. Устройство применяется в составе систем контроля доступа и может управляться СКУД по «сухому контакту», а аварийный режим обеспечивает возможность свободного прохода при необходимости.

- Для объектов с высокой посещаемостью и регулярным движением потоков.
- Для рабочих зон, где нужно ограничение доступа на встречных направлениях.
- Для сценариев, где требуется совместная работа с системой управления доступом по сухому контакту.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300 двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3E

Артикул	001PSGD3E
Размеры упаковки ДхШхВ (мм)	2400 x 1450 x 1400
Вес (кг)	300
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	16
Потребляемая мощность (Вт)	40
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Управление проходами	в двух направлениях
Аварийный режим	режим свободного прохода
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Класс защиты (IP)	56
Количество секторов	3 сектора
Количество проходов	двухпроходный
Угол сектора	120 град

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса и преград	оцинкованная окрашенная сталь
Высота упаковки (мм)	1400
Глубина упаковки (мм)	2400
Ширина упаковки (мм)	1450
Мин. ширина проема (мм)	2210
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Показатель наработки системы на отказ (МСВФ)	10000000
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +68
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN ECO LINE 300  
двухпроходный, трехсекционный CAME 001PSGD3E**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>