

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет полноростовый GUARDIAN CLASSIC трехсекционный
CAME 001PSGS3
(001PSGS3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSGS3

Характеристики товара

Фото 001PSGS3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет полноростовый GUARDIAN CLASSIC трехсекционный CAME 001PSGS3

Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC предназначен для автоматизации контроля доступа на объектах, где требуется проход с полной высотой проходной зоны. Модель выполнена в корпусе из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, а доводка выполнена гидравлическим способом. Конструкция включает три сектора по 120 градусов, обеспечивая надежное перекрытие прохода и понятную траекторию движения.

Устройство оснащено встроенным блоком управления, индикатором направления движения и светодиодным освещением зоны прохода. Для питания турникета предусмотрен встроенный блок питания, что упрощает интеграцию в инфраструктуру объекта и позволяет использовать оборудование в составе систем контроля доступа.

Функциональные возможности 001PSGS3

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающими по «сухому контакту».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: электромеханический.
- Мин. ширина проема (мм): 1510.
- Макс. количество проходов в минуту: 10.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (В, 50 Гц): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Потребляемый ток (мА): 223.
- Масса (кг): 360.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Электромеханический полноростовый турникет применяется на объектах с повышенной нагрузкой, где важны автоматизация прохода и организация контроля доступа. Модель подходит для работы с системами контроля и управления доступом, поддерживающими подключение по «сухому контакту», а также предусматривает сценарии эксплуатации с аварийным режимом свободного прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет полноростовый GUARDIAN CLASSIC трехсекционный CAME 001PSGS3

Материал ротор/планки	Нержавеющая сталь AISI 304
Доводка	Гидравлическая доводка
Секторы	Три сектора по 120 градусов
Управление	В двух направлениях
Режим аварийного прохода	Аварийный режим — свободный проход
Артикул	001PSGS3
Название модели/serialNumber	001PSGS3
Тип механизма	Электромеханический
Класс защиты	IP44
Напряжение двигателя	24 В
Назначение	Автоматизация контроля доступа (проход через турникет)
Тип турникета	Полноростовый электромеханический
Материал корпуса	Оцинкованная окрашенная сталь
Масса	360 кг
Мин. ширина проема	1510 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Потребляемый ток

223 мА

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +55 °С

Макс. количество проходов

До 10 проходов в минуту

Совместимость с СКУД

Со СКУД, работающими по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет полноростовый GUARDIAN CLASSIC трехсекционный CAME 001PSGS3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>