

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400  
четырёхсекционный CAME 001PSGS4B  
(001PSGS4B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSGS4B

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSGS4B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400 четырехсекционный CAME 001PSGS4B**

Полноростовый моторизованный турникет GUARDIAN BTX 400 предназначен для организации контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к пропускному режиму. Модель выполнена в корпусе из оцинкованной окрашенной стали и рассчитана на эксплуатацию в составе инженерных систем прохода. Ротор и планки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что помогает сохранять рабочие элементы в условиях интенсивного использования.

Конструкция предусматривает четыре сектора по 90 град, а автоматический привод обеспечивает управление проходом. Для удобства и безопасности предусмотрен индикатор направления движения, а также освещение зоны прохода. Встроенный блок управления и встроенный блок питания упрощают интеграцию турникета в проект.

### **Функциональные возможности 001PSGS4B**

- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты (IP): 56.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Минимальная ширина проема: 1292 мм.
- Макс. количество проходов в минуту: 10-25\*.
- Потребляемая мощность: 20 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Материал ротор и планки: нержавеющая сталь AISI 304.
- Секторы: четыре сектора по 90 град.

\*Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет GUARDIAN BTX 400 используют для организации прохода в системах контроля доступа на объектах, где требуется полноростовое перекрытие и автоматизированное управление движением в двух направлениях. Модель подходит для интеграции со СКУД по "сухому контакту" и может работать в составе инженерной инфраструктуры проходной.

- Для объектов с интенсивным трафиком, где важны устойчивость и стабильная работа при длительной эксплуатации.
- Для помещений и зон с требованиями к работе в диапазоне температур от -20 до +68 °С.
- Для сценариев, где предусмотрен аварийный режим свободного прохода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Максимальная скорость прохода и расчетное количество проходов в минуту зависят от применяемой системы контроля доступа. При проектировании пропускного режима рекомендуется учитывать, что значение 10-25 проходов в минуту носит ориентир и определяется настройками СКУД.

- Скорость прохода зависит от системы контроля доступа.
- Показатель наработки на отказ системы: 10000000.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400 четырехсекционный CAME 001PSGS4B**

Встроенный блок управления	да
Освещение зоны прохода	встроенное
Индикатор направления движения	встроенный
Секторы	четыре сектора по 90 град
Аварийный режим	режим свободного прохода
Управление проходом	в двух направлениях
Габариты (ШхВхГ) в упаковке (мм)	1420 x 740 x 2130
Единица измерения	шт
Вес (кг)	190
Кратность упаковки	1
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	8
Потребляемая мощность (Вт)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Класс защиты (IP)	56

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип механизма турникета	моторизованный
Ротор и планки	нержавеющая сталь AISI 304
Корпус	оцинкованная окрашенная сталь
Мин. ширина проема (мм)	1292
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Встроенный блок питания	да
Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ)	10000000
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +68
Совместимость со СКУД	работающих по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет полноростовый моторизованный GUARDIAN BTX 400 четырёхсекционный CAME 001PSGS4B**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>