

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Радар активации для турникета-калитки SALOON 40 CAME
001PSSA01
(001PSSA01)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSSA01

Характеристики товара

Фото 001PSSA01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Радар активации для турникета-калитки SALOON 40 CAME 001PSSA01

Радар активации предназначен для управления турникетом-калиткой SALOON 40. Устройство применяется вместе с комплектом кабелей для подключения и имеет суппорт крепления, что упрощает монтаж в составе системы контроля доступа. Модель PSSA01 рассчитана на работу в уличных условиях благодаря защите корпуса от пыли и влаги.

Радар работает как направленный компонент: он формирует сигнал для управления исполнительными устройствами турникета-калитки, обеспечивая предсказуемое срабатывание при подходе пользователя. Это позволяет организовать удобный и контролируемый проход на объектах с установленными автоматическими калитками.

Функциональные возможности 001PSSA01

- Управление турникетом-калиткой SALOON 40 по сигналу с направленного радара.
- Комплект кабелей для подключения в составе системы.
- Суппорт крепления для установки в проектируемом узле.
- Работа при температурах от -40 до +60 °С, что подходит для эксплуатации на открытых площадках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты (IP): 52.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Потребляемый ток: 15 мА.
- Диапазон рабочих температур: -40 ÷ +60 °С.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.8 кг.
- Габариты упаковки: ширина 240 мм, высота 85 мм, глубина 165 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Радар активации устанавливается на объектах, где используется турникет-калитка SALOON 40. Он подходит для организации прохода в составе системы контроля доступа на коммерческих и инфраструктурных площадках, где требуется надежная работа автоматики в диапазоне рабочих температур.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Радар активации для турникета-калитки SALOON 40 CAME 001PSSA01

Артикул	001PSSA01
Бренд	CAME
Модель	001PSSA01
Вес	0.8 кг
Глубина упаковки	165 мм
Высота упаковки	85 мм
Ширина упаковки	240 мм
Класс защиты (IP)	52
Назначение	Управление турникетом-калиткой SALOON 40
Потребляемый ток	15 мА
Напряжение электропитания	24 В
Состав комплекта	Суппорт крепления и комплект кабелей для подключения
Диапазон рабочих температур	-40 ÷ +60 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Радар активации для турникета-калитки SALOON 40 CAME 001PSSA01



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>