

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN GATE
CAME 001PSSGS
(001PSSGS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSSGS

Характеристики товара

Фото 001PSSGS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN GATE CAME 001PSSGS

Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN GATE предназначена для организации контролируемого прохода на объектах с повышенными требованиями к пропускной дисциплине. Она может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе, а ее корпус выполнен из оцинкованной окрашенной стали, что помогает сохранять работоспособность в условиях эксплуатации.

Конструкция предусматривает электромеханический принцип работы и створку двухстороннего исполнения. Створка выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оснащена электрозамком и доводчиком, благодаря чему обеспечивается корректное закрытие после прохода. Модель ориентирована на интенсивное использование и поддерживает эксплуатацию в диапазоне рабочих температур, характерном для климатических условий большинства регионов.

Функциональные возможности 001PSSGS

- Управление проходом в двух направлениях.
- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Минимальная ширина проема: 1075 мм.
- Класс защиты (IP): 56.
- Питание: 24 В.
- Потребляемая мощность: 21.6 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 8.64 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: электромеханический.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 10-25*.
- Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ): 15000000.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 2200 x 1120 x 160 мм.
- Габаритная масса: 60 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Калитка используется для контроля доступа и организации прохода на объектах, где требуется надежная электромеханическая схема управления, рассчитанная на регулярные потоки людей. Подключение выполняется с учетом требований системы управления доступом: модель поддерживает взаимодействие со СКУД, работающими по «сухому контакту».

*Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа.

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в заявленном температурном диапазоне и предназначено для использования в условиях как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN GATE CAME 001PSSGS

Потребляемая мощность	21.6 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8.64 Вт
Электрозамок	Есть
Принцип работы	Электромеханический
Макс. количество проходов в минуту	10-25*
Модель/идентификатор	001PSSGS
Артикул	001PSSGS
Примечание по скорости	Скорость прохода и количество проходов в минуту зависит от системы контроля доступа.
Доводчик	Есть
Управление проходом	В двух направлениях
Габариты упаковки (ДхШхВ)	2200 x 1120 x 160 мм
Вес	60 кг
Класс защиты (IP)	IP56
Тип	Калитка полноростовая
Створка	Двухсторонняя; нержавеющая сталь AISI 304
Материал корпуса	Оцинкованная окрашенная сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Минимальная ширина проема	1075 мм
Питание	24 В
Средний показатель наработки системы на отказ (МСВФ)	15000000
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Совместимость	СКУД с «сухим контактом»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Калитка полноростовая электромеханическая GUARDIAN GATE CAME 001PSSGS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>