

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505  
двухпроходная комбинированная CAME 001PSSL505ED  
(001PSSL505ED)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001PSSL505ED

---

Характеристики товара

---

Фото 001PSSL505ED

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505 двухпроходная комбинированная CAME 001PSSL505ED**

Турникет-калитка для МГН моторизованная SALOON 505 — это двухпроходное комбинированное решение для организации контролируемого доступа на объектах с повышенными требованиями к пропускной системе. Модель предназначена для работы с СКУД и обеспечивает управление проходом в двух направлениях, включая аварийный режим свободного прохода при необходимости.

Корпус и преграды выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Устройство оснащено платой управления и светодиодными указателями прохода и направления, которые помогают пользователю сориентироваться в зоне контроля. В конструкции предусмотрен сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий, а также автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии. Створка имеет длину 900 мм и информационную вставку.

Комплектация комбинированного исполнения дополнена моторизованным турникетом-триподом высокоинтенсивной модели STILE 500 с автоматической системой антипаники, что повышает безопасность движения в контролируемой зоне.

### **Функциональные возможности 001PSSL505ED**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Аварийный режим — режим свободного прохода.
- Возможность выбора режима свободного прохода и ограничения доступа на встречных направлениях.
- Система антипаники.
- Автоматическое поднятие штанг.
- Светодиодные указатели прохода и направления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Мин. ширина проема: 2020 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 48.
- Класс защиты (IP): 54.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 24 Вт.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.4 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Наличие системы «Антипаника»: ДА.
- Тип механизма турникета: моторизованный.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет-калитка SALOON 505 применяется для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется учет пользователей с ограниченными возможностями и работа в рамках системы управления доступом по «сухому контакту». Моторизованная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и подходит для сценариев, когда важны управление проходом в двух направлениях, корректная работа в аварийных ситуациях и обеспечение безопасности при движении через створку.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

Устройство предназначено для эксплуатации в указанном диапазоне рабочих температур и соответствует требованиям по классу защиты IP 54. При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка створки, а для корректной работы системы управления доступом используется совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505 двухпроходная комбинированная CAME 001PSSL505ED

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	56
Макс. количество проходов в минуту	48
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Класс защиты (IP)	54
Наличие системы «Антипаника»	ДА
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Потребляемая мощность (Вт)	24
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	4.4
Тип механизма турникета	моторизованный
Мин. ширина проема (мм)	2020
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +68
Совместимость со СКУД	работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Турникет-калитка МГН моторизованная SALOON 505 двухпроходная комбинированная CAME 001PSSL505ED**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>