

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из
закаленного стекла 900 мм CAME 001PSWNG4GLA1
(001PSWNG4GLA1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001PSWNG4GLA1

Характеристики товара

Фото 001PSWNG4GLA1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм CAME 001PSWNG4GLA1

Турникет-калитка автоматическая WING GL от CAME предназначена для организации прохода на объектах, где требуется контролируемое движение посетителей в двух направлениях. Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали AISI 304, а створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла. Модель оснащена сервопозиционным электроприводом створки с определением препятствий и предусматривает ручную разблокировку при отключении электропитания.

Для управления проходом предусмотрена плата управления и светодиодный индикатор. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в интенсивном режиме и допускает установку в проемах с указанными минимальными требованиями по ширине. Степень защиты IP44 обеспечивает работоспособность в условиях, характерных для наружной установки.

Функциональные возможности 001PSWNG4GLA1

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — механическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность синхронизации двух калиток.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство обеспечивает электропривод створки и автоматизацию работы турникета-калитки, сохраняя безопасность при эксплуатации за счет сервопозиционного механизма с определением препятствий. Конструктивно предусмотрена ручная разблокировка при отключении электропитания, что важно для обеспечения возможности прохода в нестандартных ситуациях.

- Мин. ширина проема: 1250 мм.
- Время открывания створки на 90°: 2,5 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 65 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 58 кг.
- Размеры упаковки ДхШхВ: 330 x 330 x 1060 мм.
- Вес изделия (по логистическим данным): 50 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет-калитка предназначена для организации контролируемого прохода на объектах, где требуется подключение к системе контроля и управления доступом и управление направлением движения. Подходит для применения на территориях с интенсивным потоком людей, а также для решений, где предусмотрена возможность синхронизации двух калиток и использование функции Anti-passback. Устройство рассчитано на работу при наружной эксплуатации и в температурном диапазоне, указанном для модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм CAME 001PSWNG4GLA1

Потребляемая мощность	65 Вт
Антипаника	механическая
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Класс защиты (IP)	IP44
Артикул	001PSWNG4GLA1
Бренд	CAME
Модель	WING GL
Код товара	001PSWNG4GLA1
Синхронизация двух калиток	возможна
Функция Anti-passback	есть
Управление проходом	в двух направлениях
Время открывания на 90°	2,5 с
Размеры упаковки ДхШхВ	330 x 330 x 1060 мм
Вес	50 кг
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Толщина створки	10 мм
Материал створки	закаленное стекло
Макс. угол открывания створки	90°
Макс. масса створки	58 кг
Макс. ширина створки	900 мм
Мин. ширина проема	1250 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	интенсивное
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет-калитка моторизованная WING GL со створкой из закаленного стекла 900 мм CAME 001PSWNG4GLA1



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10