

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING
GATE SG55-90 CAME 001sg5590m
(001SG5590M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG5590M

Характеристики товара

Фото 001SG5590M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001sg5590m

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE SG55-90 от CAME предназначен для организации контролируемого прохода в двух направлениях. Модель выполнена в виде комплекта раздвижных модулей и рассчитана на эксплуатацию в зонах с активным потоком посетителей, где требуется надежная работа системы доступа и понятная логика управления.

Конструкция включает плату управления, светодиодные указатели прохода и направления. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а привод створки реализован как сервопозиционный электропривод с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электропитания. Створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла.

Функциональные возможности 001SG5590M

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1.6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 (значение с пометкой «*»).
- Класс защиты: IP 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет с раздвижными створками предназначен для контрольно-пропускных пунктов и помещений с повышенными требованиями к контролю доступа: на объектах с организованными потоками людей, где требуется управление проходом по сигналам СКУД и использование световой индикации направления. Модель рассчитана на работу в интенсивном режиме и может использоваться как элемент системы, допускающей расширение за счет добавления центральных модулей.

- Организация прохода по сигналу СКУД по «сухому контакту».
- Контроль прохода в двух направлениях.
- Построение линейки с неограниченным количеством проходов за счет расширения модулями.

Ограничения и условия использования

Эксплуатация устройства выполняется в пределах заявленного диапазона рабочих температур. При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, а наличие функции определения препятствий помогает снизить риск аварийных ситуаций при работе створки.

Комплектация

Комплект раздвижного турникета состоит из двух боковых и одного комбинированного центрального модулей. В комплекте предусмотрены плата управления и светодиодные указатели прохода и направления.

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001sg5590m

Система антипаники	Автоматическая
Возможность расширения проходов	Возможно неограниченное увеличение количества проходов добавлением центральных модулей 001SG55MC или 001SG90MC
Индикация прохода и направления	Светодиодные указатели
Функция Anti-passback	Есть
Управление проходом	В двух направлениях
Логистические данные (единица измерения)	шт
Кратность упаковки	1
Привод створки	Сервопозиционный электропривод с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Сигнализация при несанкционированном доступе	Есть
Класс защиты (IP)	IP 44
Модель (serialNumber)	001sg5590m
Артикул	001SG5590M
Время открывания	1.6 с
Потребляемая мощность	39 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Количество проходов	Двухпроходный (две створки в комплекте)
Тип турникета	Моторизованный раздвижной турникет
Назначение	Контроль доступа и организация прохода
Створка	Закаленное стекло 10 мм
Корпус	Нержавеющая сталь
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Комплектность	Два боковых и один комбинированный центральный модуль
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	Работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001sg5590m



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>