

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE
SG55-90 CAME 001SG5590MC
(001SG5590MC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG5590MC

Характеристики товара

Фото 001SG5590MC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590MC

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE предназначен для организации контролируемых проходов на объектах с повышенными требованиями к пропускному режиму. Модель построена на базе сервоприводной автоматики, которая обеспечивает плавное перемещение створки, а также предусматривает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а створка изготовлена из 10 мм закаленного стекла, что повышает стойкость конструкции к повседневной эксплуатации.

Компоновка модуля включает плату управления и светодиодные указатели прохода и направления, благодаря чему устройство информирует пользователей о состоянии прохода. Встроенные алгоритмы управления поддерживают работу турникета в составе систем контроля доступа и позволяют реализовывать сценарии, где нужно регулировать движение в разных направлениях.

Функциональные возможности 001SG5590MC

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Время открывания: 1.6 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: закаленное стекло толщиной 10 мм.
- Высота створки: 1200 мм.
- Ширина прохода: 550 и 900 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль используется при построении пропускных пунктов на объектах, где требуется организовать контролируемый проход и обеспечить работу устройства в составе системы управления доступом. Конструкция предназначена для сценариев, когда пользователи движутся в разных направлениях, а также когда важно исключить повторные проходы и контролировать несанкционированные попытки. Благодаря индикации прохода и направления, а также поддержке интеграции считывателей турникет подходит для проектов с наращиванием линии пропуска.

- Контроль доступа на объектах с требованиями к скоростному режиму проходов.
- Пропускные пункты, где необходимо регулировать движение в двух направлениях.
- Системы с возможностью Anti-passback и антипаникой.
- Проекты, где требуется интеграция считывателей под требования заказчика.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590MC

Линейное построение проходов	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Индикация прохода и направления	светодиодные указатели прохода и направления
Функция Anti-passback	встроена
Управление проходом	в двух направлениях
Антипаника	система антипаники — автоматическая
Сигнализация при несанкционированном доступе	встроена
Класс защиты (IP)	44
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001SG5590MC
Модель	001SG5590MC
Макс. количество проходов в минуту	25
Время открывания	1.6 с
Потребляемая мощность	78 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный
Назначение	контроль прохода в составе системы управления доступом

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Высота створки	1200 мм
Ширина прохода	550 и 900 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	со СКУД, работающих по «сухому контакту»
Интеграция считывателей	поддерживается интеграция любых считывателей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590MC



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>