

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING
GATE SG55-90 CAME 001SG5590S
(001SG5590S)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG5590S

Характеристики товара

Фото 001SG5590S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590S

SLIDING GATE SG55-90 — это турникет с раздвижными створками, рассчитанный на организованный проход в двух направлениях. Модель выполнена как комплект и включает два боковых и один комбинированный центральный модуль. Такая компоновка позволяет управлять потоками и обеспечивать контроль доступа на объектах с требованиями к автоматизации, пропускной способности и управляемости.

Корпус турникета выполнен из нержавеющей стали. Привод створки моторизованный и работает в составе системы прохода с определением препятствий. При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, что важно для сценариев экстренного выхода и безопасной эксплуатации. Створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, что поддерживает прочность и устойчивость конструкции.

Ширина прохода модели составляет 550 + 900 мм, высота створок — 900 мм. Время открытия составляет 1.3 секунды, а интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ». Турникет имеет класс защиты IP44 и рассчитан на работу в диапазоне температур от -20 до +68 °C.

Функциональные возможности 001SG5590S

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1.3 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 (указано с примечанием «*»).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма: моторизованный.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Ширина прохода: 550 + 900 мм.
- Высота створок: 900 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет предназначен для организации прохода в зонах с контролем доступа. Благодаря управлению в двух направлениях, наличию функции Anti-passback и системе антипаники турникет помогает выстраивать регламент перемещения пользователей и повышать управляемость потоков.

Указанная возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов позволяет масштабировать решение при расширении объекта. Совместимость со СКУД по «сухому контакту» и интеграция любых считывателей упрощают внедрение в существующую систему контроля доступа.

- Для проходных зон, где требуется контроль доступа и автоматизированное управление.
- Для объектов, где используется СКУД и необходим обмен сигналами по «сухому контакту».
- Для настройки прохода в двух направлениях и реализации Anti-passback.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590S

Система разблокировки при отключении электроэнергии	автоматическая разблокировка
Сигнализация при несанкционированном доступе	предусмотрена
Класс защиты (IP)	44
Возможность масштабирования	построение линейки с неограниченным количеством проходов (за счет добавления центральных модулей 001SG55SC или 001SG90SC)
Функция Anti-passback	Anti-passback
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001SG5590S
Максимальное количество проходов в минуту	25 *
Время открывания	1.3 с
Потребляемая мощность	39 Вт
Тип механизма турникета	моторизованный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Створка	10 мм закаленное стекло
Корпус	нержавеющая сталь
Высота створок	900 мм
Ширина прохода	550 + 900 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Комплект поставки	два боковых и один комбинированный центральный модули; оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с раздвижными створками двухпроходный SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>