

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE  
SG55-90 CAME 001SG5590SC  
(001SG5590SC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SG5590SC

---

Характеристики товара

---

Фото 001SG5590SC

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590SC**

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE — это моторизованная часть скоростной проходной системы, предназначенная для организации контроля доступа на объектах с повышенной интенсивностью потока. Модуль выполнен в комбинированном исполнении и оснащен платой управления, светодиодными указателями прохода и направления, а также сервоприводом створки с определением препятствий.

Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали. Для створки используется закаленное стекло толщиной 10 мм. Применение автоматического механизма позволяет обеспечивать быстрый и управляемый проход в заданных направлениях, а наличие функций безопасности и режима автоматической разблокировки при отключении электроэнергии повышает эксплуатационную надежность.

### **Функциональные возможности 001SG5590SC**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открывания: 1.3 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 25 \*
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Ширина прохода: 550 и 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модуль предназначен для встраивания в системы скоростного контроля доступа и организации прохода людей через турникеты на объектах, где требуется работа в интенсивном режиме. Устройство рассчитано на управление проходом в двух направлениях и подходит для построения линейки с несколькими проходами, позволяя подключать считыватели и формировать сценарии прохода через совместимые элементы СКУД.

При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, а конструктив створки из закаленного стекла и сервопривод с определением препятствий обеспечивают корректную реакцию системы в процессе эксплуатации.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590SC

Возможность построения линейки проходов	с неограниченным количеством проходов
Функция Anti-passback	поддерживается
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Функция антипаники при отключении электроэнергии	автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии
Сигнализация при несанкционированном доступе	предусмотрена
Класс защиты (IP)	44
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001SG5590SC
Бренд	CAME
Модель	001sg5590sc
Макс. количество проходов в минуту	25 *
Время открывания	1.3 с
Потребляемая мощность	39 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Высота створки	900 мм
Ширина прохода	550 и 900 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	по «сухому контакту»
Интеграция считывателей	возможна (интеграция любых считывателей)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590SC**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>