

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE
SG55-90 CAME 001SG5590TC
(001SG5590TC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SG5590TC

Характеристики товара

Фото 001SG5590TC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590TC

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE предназначен для организации контролируемого прохода в составе скоростных турникетов. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали и оснащено платой управления, которая поддерживает светодиодные указатели прохода и направления. Модель работает в режиме управления проходом в двух направлениях и рассчитана на интенсивную эксплуатацию на объектах с повышенным потоком посетителей.

Раздвижная створка выполнена из закаленного стекла толщиной 10 мм и обеспечивает аккуратную, понятную работу при пропуске людей. Электропривод створки является сервопозиционным и реализует определение препятствий. При отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка, чтобы проход оставался доступным. Ширина прохода для исполнения в данной позиции указана как 550 и 900 мм.

Функциональные возможности 001SG5590TC

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 1.8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 25 *
- Класс защиты: IP 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль используется для построения линии проходов на объектах с контролируемым доступом. Он подходит для оснащения входных зон, где требуется управлять потоками людей, поддерживать двунаправленное разрешение прохода и обеспечивать безопасность при несанкционированных попытках. Модель рассчитана на работу в интенсивном режиме и применяется в составе систем контроля и управления доступом, совместимых с "сухим контактом".

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590TC

Макс. количество проходов в минуту	25 *
Макс. ширина створки (мм)	900
Макс. масса створки (кг)	15
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Время открывания (с)	1.8
Макс. угол открывания створки (°)	90
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Потребляемая мощность (Вт)	39
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Функция определения препятствий	сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий
Функция Anti-passback	есть
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Класс защиты (IP)	44
Артикул	001SG5590TC
Тип механизма турникета	моторизованный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Высота створки	2000 мм
Ширина прохода	550 и 900 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Комплектность	входит в состав комплекта для линейки проходов (заказная позиция)
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +68
Интеграция считывателей	интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55-90 CAME 001SG5590TC



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>