

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE LIGHT
двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL01-
DBL
(001SGL01-DBL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL01-DBL

Характеристики товара

Фото 001SGL01-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE LIGHT двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL01-DBL

Раздвижной турникет SLIDING GATE LIGHT от CAME предназначен для организации прохода на объектах, где требуется контролировать перемещение людей и посетителей через зону входа. Модель выполнена в формате двухпроходного решения: раздвижные створки открываются в автоматическом режиме и формируют два направления прохода. Благодаря моторизованному электроприводу створка работает быстро и рассчитана на интенсивную эксплуатацию.

Комплект поставки включает модули раздвижного турникета, плату управления, а также светодиодные указатели прохода и направления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, а створки изготовлены из закаленного стекла толщиной 10 мм. Встроенный блок питания и сервопозиционный привод обеспечивают управляемую работу устройства и поддержку сценариев контроля доступа.

Функциональные возможности 001SGL01-DBL

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открытия: 0.8 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (указано со сноской).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Время/режимы цикла: указано «макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд)».
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Материал створки: 10 мм закаленное стекло.
- Ширина прохода: 2 × 550 мм.
- Высота створок: 900 мм.
- Конструктив: сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии.
- Питание: встроенный блок питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет предназначен для контроля доступа на объектах с организованной зоной входа и прохода. Его используют в системах, где предусмотрены сценарии управления в двух направлениях и требуется интеграция с существующей СКУД. Устройство подходит для эксплуатации в условиях повышенной нагрузки и рассчитано на работу при заданном диапазоне температур, а также на работу с функциями сигнализации и антипаники.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE LIGHT двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL01-DBL

Время открывания	0.8 с
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация	при несанкционированном доступе
Функция Anti-passback	да
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Наименование модели	SLIDING GATE LIGHT
Артикул	001SGL01-DBL
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Потребляемая мощность	78 Вт
Количество циклов	макс. 12 циклов в минуту (1 цикл каждые 5 секунд)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип механизма турникета	моторизованный
Тип турникета	раздвижной (моторизованный)
Назначение	контроль доступа и организация прохода
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал створки	закаленное стекло 10 мм
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Высота створок	900 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Ширина прохода	2 × 550 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Возможность расширения	линейка с неограниченным количеством проходов
Интеграция считывателей	возможна (любые считыватели)
Совместимость со СКУД	«сухой контакт»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE LIGHT
двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL01-DBL**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>