

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT  
CAME 001SGL01S  
(001SGL01S)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SGL01S

---

Характеристики товара

---

Фото 001SGL01S

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT CAME 001SGL01S**

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT предназначен для организации автоматизированного прохода шириной 550 мм. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали AISI 304 и рассчитано на эксплуатацию на объектах с интенсивным потоком пользователей. В конструкции предусмотрена сервопозиционная автоматика и светодиодные указатели направления прохода, а створка выполнена из 10 мм закаленного стекла.

Модель обеспечивает управление проходом в двух направлениях и поддерживает работу с системами контроля доступа, использующими «сухой контакт». За счет встроенных решений по безопасности и логике контроля прохода модуль подходит для задач, где важно минимизировать проход «в обход» и повысить предсказуемость работы системы контроля доступа.

### **Функциональные возможности 001SGL01S**

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Время открытия: 0,8 с.
- Интенсивность использования: "ИНТЕНСИВНОЕ".
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (указано значение с примечанием "\*\*").
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304.
- Створка: закаленное стекло толщиной 10 мм.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Встроенный блок питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT применяется как часть системы автоматизированного контроля доступа и организации проходов на объектах с повышенной нагрузкой. Устройство подходит для сценариев, где требуется управлять движением людей в двух направлениях, поддерживать контроль доступа через подключение считывателей и обеспечивать дополнительную логику безопасности, включая анти-паническое поведение и сигнализацию при несанкционированном доступе.

Эксплуатация должна выполняться с учетом заданных технических ограничений: допустимых параметров по режиму работы и указанных рабочих температур, а также требований по классу защиты корпуса для работы в соответствующих условиях окружающей среды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT CAME 001SGL01S**

Габариты упаковки (ДхШхВ)	2200 x 350 x 1200 мм
Вес (логистический)	109 кг
Единица измерения	шт
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Функция Anti-passback	поддерживается
Линейка проходов	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Макс. количество проходов в минуту	30 (с примечанием "**")
Время открытия	0,8 с
Потребляемая мощность	39 Вт
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация при несанкционированном доступе	поддерживается
Артикул	001SGL01S
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 304

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Толщина створки	10 мм
Тип створки	Закаленное стекло
Макс. угол открывания створки	90 °
Макс. масса створки	15 кг
Высота створки	900 мм
Ширина прохода	550 мм
Встроенный блок питания	да
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	"сухой контакт"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE LIGHT CAME 001SGL01S**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>