

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL  
двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL02-  
DBL  
(001SGL02-DBL)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SGL02-DBL

---

Характеристики товара

---

Фото 001SGL02-DBL

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL02-DBL**

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL от CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенным потоком посетителей. Модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали AISI 304 и рассчитана на работу в составе системы контроля доступа: устройство получает управляющие команды по входам и обеспечивает проход в двух направлениях. Раздвижная створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, а скорость открывания составляет 0,5 секунды — это помогает поддерживать пропускную способность при интенсивной эксплуатации.

Комплект включает два боковых и один центральный модуль. Для удобства интеграции с инженерными системами предусмотрен встроенный блок питания, светодиодные указатели прохода и направления, а также сервопривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Для построения решений под разные требования по количеству проходов предусмотрена возможность наращивания линейки за счет добавления центральных модулей.

### **Функциональные возможности 001SGL02-DBL**

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Время открывания: 0,5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 (при \*).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °С.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Ограничения по циклам: 12 циклов в минуту (1 цикл каждые 5 секунд).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модель предназначена для организации контролируемого входа и выхода там, где требуется оперативная работа турникетов в составе системы доступа и возможность масштабирования под нужное количество проходов. Подходит для построения линейки из нескольких устройств с добавлением центральных модулей, а также для объектов, где важны двухстороннее управление, защита от несанкционированных действий и корректное поведение в сценариях антипаники.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL02-DBL**

Название серии/линейки	SLIDING GATE GL
Время открывания	0,5 с
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация	Сигнализация при несанкционированном доступе
Антипаника	Автоматическая система антипаники
Макс. количество циклов в минуту	12 циклов в минуту (1 цикл каждые 5 секунд)
Anti-passback	Да
Управление проходом	В двух направлениях
Сервопривод	С определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии
Потребляемая мощность	78 Вт
Макс. проходов в минуту	30
Кратность упаковки	1
Артикул	001SGL02-DBL
Тип механизма турникета	Моторизованный
Назначение	Контроль доступа и организация прохода
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Створка</b>	10 мм закаленное стекло
<b>Макс. масса створки</b>	15 кг
<b>Высота створок</b>	900 мм
<b>Макс. угол открывания створки</b>	90 °
<b>Ширина прохода</b>	2 x 550 мм
<b>Встроенный блок питания</b>	Да
<b>Напряжение электропитания (50 Гц)</b>	230 В, 50 Гц
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	24 В
<b>Модули комплекта</b>	2 боковых и 1 центральный модуль
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20 ÷ +68 °С
<b>Интеграция считывателей</b>	Интеграция любых считывателей
<b>Совместимость со СКУД</b>	Работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL двухпроходный, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SGL02-DBL**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>