

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL
CAME 001SGL02C
(001SGL02C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL02C

Характеристики товара

Фото 001SGL02C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL CAME 001SGL02C

Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL представляет собой узел автоматического прохода, предназначенный для управления потоками людей на объектах с ограниченным доступом. Устройство оснащено платой управления и светодиодными указателями прохода и направления, что помогает организовать понятную визуальную индикацию для пользователей. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, а створка выполнена из 10 мм закаленного стекла.

Модуль комплектуется сервопозиционным электроприводом створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Благодаря этому проходной механизм сохраняет предсказуемое поведение в штатных режимах и снижает риск повреждений при несанкционированных воздействиях или возникновении препятствия в зоне движения створки.

Функциональные возможности 001SGL02C

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открытия: 0.5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 30 (с учетом заявленной кратности и особенностей цикла).
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма: моторизованный.
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Питание: встроенный блок питания.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Модуль предназначен для организации автоматизированного контроля доступа через раздвижные створки в составе решений для турникетов САМЕ. Его выбирают для объектов, где важны управляемые двунаправленные потоки, понятная визуальная индикация прохода и возможность подключения к системам контроля доступа по «сухому контакту». Устройство рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме и подходит для интеграции с различными типами считывателей в составе линейки проходов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL CAME 001SGL02C

Время открывания	0.5 с
Функция Anti-passback	Поддерживается
Система антипаники	Автоматическая
Направление управления	Двухнаправленное управление проходом
Построение линейки проходов	Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Макс. количество проходов в минуту	30 (с учетом заявленной кратности цикла)
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация	Срабатывает при несанкционированном доступе
Потребляемая мощность	39 Вт
Вес	77 кг
Размеры упаковки ДхШхВ	1300 x 330 x 1600 мм
Кратность упаковки	1 шт
Артикул	001SGL02C
Тип механизма турникета	Моторизованный
Назначение	Центральный модуль раздвижного турникета для организации контролируемого прохода

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
Створка	10 мм закаленное стекло
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Высота створки	900 мм
Макс. угол открывания створки	90°
Ширина прохода	550 мм
Питание (встроенный блок)	Встроенный блок питания
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	Поддерживается интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	Работа по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL CAME 001SGL02C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>