

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90
двухпроходный, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SGL90-
DBL
(001SGL90-DBL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL90-DBL

Характеристики товара

Фото 001SGL90-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 двухпроходный, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SGL90-DBL

Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 CAME предназначен для организации проходов с автоматическим управлением. Модель выполнена в виде раздвижного турникета с двумя проходами и створками, которые обеспечивают контролируемое перемещение людей в двух направлениях. Конструкция рассчитана на работу в интенсивном режиме и подходит для объектов, где требуется надежный контроль доступа и быстрое обслуживание потока.

Комплект выполнен из модулей, включая два боковых и один центральный модуль. Управление реализовано через плату управления с электронными указателями прохода и направления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, что обеспечивает устойчивость к повседневным условиям эксплуатации. Механизм оснащен сервопозиционным электроприводом створки, который работает с определением препятствий и предусматривает автоматическую разблокировку при отключении электроэнергии.

Створка турникета изготовлена из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода составляет 2 x 900 мм, а высота створок — 900 мм. Для настройки и работы используются встроенный блок питания и электрическая часть, рассчитанная на подключение в составе системы контроля доступа.

Функциональные возможности 001SGL90-DBL

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открытия: 0.5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 30*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90 °.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Встроенный блок питания.
- Корпус: нержавеющая сталь AISI 304.
- Створка: закаленное стекло 10 мм.
- Возможность увеличения количества проходов за счет добавления центральных модулей 001SGL90C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SLIDING GATE GL90 предназначен для организации контролируемых проходов на объектах с повышенной проходимостью, где важны скорость реакции системы и корректная работа в составе СКУД. Модель подходит для сценариев двухстороннего прохода, когда требуется управлять движением людей в обоих направлениях и поддерживать функции антипаники и антивключения несанкционированных событий. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и классу защиты IP 44 устройство рассчитано на эксплуатацию в типичных условиях общественных помещений и в зонах, где требуется устойчивость к воздействию окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90 двухпроходный, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SGL90-DBL

Сигнализация при несанкционированном доступе	поддерживается
Класс защиты (IP)	44
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	001SGL90-DBL
Модель	001SGL90-DBL
Функция Anti-passback	поддерживается
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Потребляемая мощность	78 Вт
Время открывания	0.5 с
Тип механизма турникета	моторизованный
Корпус	нержавеющая сталь AISI 304
Створка	закаленное стекло 10 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Высота створок	900 мм
Макс. масса створки	15 кг
Макс. ширина створки	900 мм
Макс. угол открывания створки	90 °
Ширина прохода	2 x 900 мм
Встроенный блок питания	да
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Совместимость со СКУД	«сухой контакт»
Интеграция считывателей	интеграция любых считывателей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с раздвижными створками SLIDING GATE GL90
двухпроходный, ширина прохода 2 x 900 мм CAME 001SGL90-DBL**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>