

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90
CAME 001SGL90S
(001SGL90S)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SGL90S

Характеристики товара

Фото 001SGL90S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90S

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 CAME предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с ограниченным пространством и повышенными требованиями к пропускной способности. Конструкция выполнена в корпусе из нержавеющей стали AISI 304 и рассчитана на эксплуатацию в условиях активного использования.

Модуль оснащен платой управления, светодиодными указателями прохода и направления. Привод створки сервопозиционный, с определением препятствий, а также с автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, что обеспечивает жесткость конструкции и видимость проходной зоны.

Функциональные возможности 001SGL90S

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время открывания: 0.5 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30 * (макс. количество циклов в минуту — 12, 1 цикл каждые 5 секунд).
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +68 °С.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304.
- Материал створки: 10 мм закаленное стекло.
- Встроенный блок питания.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 1300 x 330 x 1600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 CAME используется для организации проходов с контролем доступа в составе систем автоматики и СКУД. Он подходит для объектов, где требуется направленное управление движением, работа в двух направлениях, а также поддержка функций безопасности при попытках несанкционированного доступа. Модуль может применяться в линейных конфигурациях для расширения количества проходов, а также интегрироваться с любыми считывателями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Ограничение по массе створки: до 15 кг.
- Работа в заданном диапазоне температур: -20 ÷ +68 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90S

Размеры упаковки (ДхШхВ)	1300 x 330 x 1600 мм
Вес (кг)	68
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Anti-passback	есть
Управление проходом	в двух направлениях
Построение линейки проходов	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Макс. количество проходов в минуту	30 * (12 циклов в минуту; 1 цикл каждые 5 секунд)
Потребляемая мощность	39 Вт
Время открывания	0.5 с
Класс защиты (IP)	44
Сигнализация при несанкционированном доступе	есть
Антипаника	система антипаники — автоматическая
Серия/модель	SLIDING GATE GL90
Артикул	001SGL90S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Код товара (SKU)	001SGL90S
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Макс. масса створки	15 кг
Макс. угол открывания створки	90°
Макс. ширина створки	900 мм
Высота створки	900 мм
Ширина прохода	900 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Питание	встроенный блок питания
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	возможность интеграции любых считывателей
Функции совместимости	совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE GL90 CAME 001SGL90S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>