

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических
дверей SIPARIO CAME 001SIPA08
(001SIPA08)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SIPA08

Характеристики товара

Фото 001SIPA08

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей SIPARIO CAME 001SIPA08

Комплект встраиваемых фотоэлементов SIPARIO от CAME предназначен для автоматических дверей и помогает организовать безопасное управление в зоне проезда или прохода. Изделие выполнено в форм-факторе встраиваемых ИК-микрофотоэлементов с экранированным кабелем, что упрощает монтаж в конструкцию автоматической двери и делает работу системы более стабильной в условиях внешних воздействий.

Комплект рассчитан на работу от электропитания 24 В и поддерживает дальность действия до 10 м, обеспечивая уверенное обнаружение препятствия на контролируемом участке. Время срабатывания составляет 25 мс, что важно для корректной реакции автоматики при движении створок.

Функциональные возможности 001SIPA08

Фотоэлементы формируют ИК-обнаружение и передают сигнал в систему управления автоматической дверью, чтобы обеспечить защитную логику работы.

- Дальность действия до 10 м позволяет контролировать проход в рабочей зоне
- Электропитание 24 В подходит для типовых схем автоматики
- Время срабатывания 25 мс обеспечивает быструю реакцию на препятствие
- Наличие NO (нормально открытого) контакта: НЕТ, что влияет на выбор схемы подключения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. дальность действия: 10 м
- Электропитание: 24 В
- Потребляемый ток: 40 мА
- Время срабатывания: 25 мс
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С
- Исполнение с экранированным кабелем длиной 6 м

Комплект поставляется как единое решение для реализации защитных функций в системе автоматических дверей. Дополнительно в составе присутствуют сведения о логистике для планирования закупки: вес нетто 0,281 кг и кратность упаковки 1 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство предназначено для защиты и корректной работы автоматических дверей при движении створок. Его применяют в местах, где требуется контролировать зону прохода и обеспечить остановку или безопасное поведение автоматики при появлении препятствия. Комплект рассчитан на эксплуатацию при температурах от -20 до +55 °С.

- Автоматические двери с функцией световой защиты
- Зоны прохода, где требуется обнаружение препятствия на расстоянии до 10 м
- Проекты, где важно стабильное соединение благодаря экранированному кабелю

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей SIPARIO CAME 001SIPA08

Кратность упаковки	1 шт
Вес	0.281 кг
Артикул / SKU	001SIPA08
Наличие NO (нормально открытого) контакта	НЕТ
Макс. дальность действия	10 м
Время срабатывания	25 мс
Длина кабеля	6 м
Потребляемый ток	40 мА
Электропитание	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей SIPARIO CAME 001SIPA08



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>