

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Центральный модуль распашного турникета SWING GATE  
SWG90M комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм  
CAME 001SWG5590MC  
(001SWG5590MC)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SWG5590MC

---

Характеристики товара

---

Фото 001SWG5590MC

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Центральный модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм CAME 001SWG5590MC**

Центральный модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M комбинированный предназначен для организации контролируемого прохода и управления потоками посетителей на объектах с системой доступа. Модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали и оснащена платой управления, светодиодными указателями прохода и направления. Управление реализовано электроприводом створки с сервопозиционированием: устройство определяет препятствия и предусматривает автоматическую разблокировку при отключении электропитания.

Конструкция включает створку из 10 мм закаленного стекла. Ширина прохода для данной конфигурации составляет 550 + 900 мм, высота створки — 1200 мм. Для динамики работы предусмотрено время открытия 2.2 секунды, а максимальное количество проходов в минуту — 30 (с пометкой «\*»).

### **Функциональные возможности 001SWG5590MC**

- Совместимость со СКУД, работающих по "сухому контакту".
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция "Anti-passback".
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Устройство: моторизованный механизм турникета.
- Время открывания: 2.2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Максимальное количество проходов в минуту: 30 \*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Электропитание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 78 Вт.
- Рабочие температуры: -20 ÷ +68 °С.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 1460 x 150 x 1200 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Модуль используется как часть решения контроля доступа на объектах, где требуется организовать проход посетителей с управлением и сигнализацией. Подходит для построения линейки турникетов с несколькими проходами, а также для интеграции со считывателями и системами управления доступом, работающими по сухому контакту. Электропривод и автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии помогают обеспечить корректную работу в условиях штатных и аварийных сценариев.

Гарантия на турникеты CAME OZAK составляет 3 года, а условия возврата оборудования предусматривают возможность возврата в течение 2 недель.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Центральный модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм CAME 001SWG5590MC

Потребляемая мощность	78 Вт
Напряжение двигателя	24 В
Максимум проходов в минуту	30 *
Механизм турникета	моторизованный
Система управления проходом	управление в двух направлениях
Построение линейки	возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Anti-passback	функция Anti-passback
Комплектация/компоненты (конструктив)	плата управления и светодиодные указатели прохода и направления
Антипаника	система антипаники — автоматическая
Сигнализация	сигнализация при несанкционированном доступе
Класс защиты (IP)	IP44
Габариты упаковки (ДхШхВ)	1460 x 150 x 1200 мм
Вес	77 кг
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Артикул (SKU)	001SWG5590MC
Модель/серия	SWING GATE SWG90
Время открывания	2.2 с
Назначение	контроль и организация прохода по системе доступа
Тип устройства	моторизованный центральный модуль распашного турникета
Створка	10 мм закаленное стекло
Корпус	нержавеющая сталь
Высота створки	1200 мм
Ширина прохода	550 + 900 мм
Питание	230 В, 50 Гц
Гарантия	3 года (турникеты CAME OZAK)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	возможность подключения любых считывателей
Совместимость со СКУД	со СКУД, работающих по "сухому контакту"

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Центральный модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M  
комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм CAME 001SWG5590MC**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>