

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55M,
ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SWG55M-DBL
(001SWG55M-DBL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG55M-DBL

Характеристики товара

Фото 001SWG55M-DBL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55M, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SWG55M-DBL

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55M предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с высокой пропускной способностью. Модель выполнена как двухпроходный вариант: ширина прохода составляет 2 x 550 мм, а створки разворачиваются за счет моторизованного электропривода. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и поддерживает интеграцию с системами контроля доступа, работающими по «сухому контакту».

Комплект рассчитан на сборку прохода в одном оборудованном решении: в его составе предусмотрены боковые и центральные модули, блок управления, а также светодиодные указатели прохода и направления. Корпус выполнен из нержавеющей стали. В работе используется сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии, что снижает риск заторов при сбоях электропитания.

Функциональные возможности 001SWG55M-DBL

- Совместимость со СКУД, работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция Anti-passback.
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство создано для интенсивного использования. Время открытия составляет 2 секунды, а максимальная частота проходов достигает 30 в минуту (с учетом указанной поправки). Для безопасной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP44, а электропитание осуществляется от сети 230 В при частоте 50 Гц.

- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Показатель интенсивности использования: «интенсивное».
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).

Створка выполнена из 10 мм закаленного стекла. Высота створок составляет 1200 мм, что удобно для организации прохода различными категориями пользователей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SWING GATE SWG55M подходит для входных групп, зон прохода и объектов, где требуется контроль доступа и управление направлением перемещения. Оборудование может работать в составе линейки, увеличиваемой за счет добавления центральных модулей 001SWG55MC, что позволяет расширять количество проходов по мере роста потока посетителей.

Благодаря автоматической разблокировке при отключении электроэнергии, а также функции антипаники, устройство помогает поддерживать безопасную эвакуацию и снижает вероятность блокировки при нештатных ситуациях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55M, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SWG55M-DBL

Потребляемая мощность	39 Вт
Поддержка линейки проходов	Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов
Режим управления	Двухнаправленное управление проходом
Функция Anti-passback	Поддерживается
Сигнализация при несанкционированном доступе	Поддерживается
Класс защиты (IP)	IP44
Время открытия	2 с
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Модель	001SWG55M-DBL
Артикул	001SWG55M-DBL
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Тип механизма турникета	Моторизованный
Назначение	Контроль и организация прохода на объектах
Тип турникета	Распашной турникет с электроприводом

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал створки	Закаленное стекло 10 мм
Макс. угол открывания створки	90°
Высота створок	1200 мм
Макс. масса створки	15 кг
Ширина прохода	2 x 550 мм
Макс. ширина створки	900 мм
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Комплектность	Два боковых и один центральный модуль, плата управления и светодиодные указатели прохода и направления
Интенсивность использования	Интенсивное
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	Интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	Со СКУД, работающими по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55M, ширина прохода 2 x 550 мм CAME 001SWG55M-DBL



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>