

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55 CAME
001SWG55M
(001SWG55M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG55M

Характеристики товара

Фото 001SWG55M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55M

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55 предназначен для организации контролируемого прохода на объектах с повышенной нагрузкой. Модель выполнена как комплект распашного турникета и рассчитана на работу в составе систем контроля доступа: предусмотрена совместимость со СКУД, управление проходом в двух направлениях и защитные функции, помогающие исключать нежелательные сценарии прохода. Корпус выполнен из нержавеющей стали, створки — из закаленного стекла, а автоматический электропривод обеспечивает регулируемую работу и фиксацию состояния после срабатываний.

Ширина прохода составляет 550 мм, высота створок — 1200 мм. Механизм выполнен с сервопозиционным электроприводом створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Благодаря этому обеспечивается управляемая работа устройства и безопасное реагирование на ситуации в зоне прохода.

Функциональные возможности 001SWG55M

- Совместимость со СКУД работающих по «сухому контакту».
- Управление проходом в двух направлениях.
- Функция «Anti-passback».
- Система антипаники — автоматическая.
- Сигнализация при несанкционированном доступе.
- Возможность построения линейки с неограниченным количеством проходов.
- Интеграция любых считывателей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме. Для работы предусмотрено электропитание 230 В (50 Гц), а тип механизма турникета — моторизованный. Время открытия составляет 2 с, а максимальная частота проходов в минуту — до 30 (с уточнением по циклам). Класс защиты (IP) соответствует IP 44.

- Время открывания: 2 с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Макс. количество проходов в минуту: 30*.
- Класс защиты (IP): 44.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Потребляемая мощность: 39 Вт.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +68 °С.
- Тип механизма: моторизованный.
- Макс. угол открывания створки: 90°.
- Макс. ширина створки: 900 мм.
- Макс. масса створки: 15 кг.
- Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд).
- Указанный сервисный ресурс рассчитан на работу в режиме интенсивного использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет SWING GATE SWG55 применяется для автоматизации и организации контролируемого прохода в зонах с потоками посетителей и сотрудников, где важны надежность работы и защита от нежелательных сценариев доступа. Устройство подходит для интеграции с системами СКУД и поддерживает управление в двух направлениях, что удобно при организации входных и выходных потоков. Благодаря поддержке построения линейки возможно расширение количества проходов на объекте без замены принципиальной архитектуры.

*При эксплуатации следует учитывать режимы работы, ограничения по циклам и условия по климатическим параметрам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55M

Потребляемая мощность	39 Вт
Особенности привода	сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии
Возможность расширения линейки	неограниченное количество проходов с добавлением центральных модулей
Функция Anti-passback	Anti-passback
Управление проходом	в двух направлениях
Система антипаники	автоматическая антипаника
Сигнализация	при несанкционированном доступе
Класс защиты (IP)	44
Макс. количество проходов в минуту	30 *
Макс. количество циклов в минуту	12 (1 цикл каждые 5 секунд)
Время открывания	2 с
Артикул	001SWG55M
Модель	001SWG55M
Тип механизма турникета	моторизованный
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал створки	Закаленное стекло 10 мм
Макс. масса створки	15 кг
Ширина прохода	550 мм
Макс. угол открывания створки	90°
Высота створок	1200 мм
Макс. ширина створки	900 мм
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Комплектность	комплект распашного турникета: два боковых модуля
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +68 °С
Интеграция считывателей	интеграция любых считывателей
Совместимость со СКУД	со СКУД, работающих по «сухому контакту»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG55 CAME 001SWG55M



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>