

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55,  
ширина прохода 550 мм, высота створки 900 мм, боковой  
(левый или правый) модуль CAME 001SWG55SS  
(001SWG55SS)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 001SWG55SS

---

Характеристики товара

---

Фото 001SWG55SS

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55, ширина прохода 550 мм, высота створки 900 мм, боковой (левый или правый) модуль CAME 001SWG55SS**

Турникет с распашными створками CAME SWING GATE SWG 55 предназначен для организации проходов и контроля доступа на объектах, где требуется надежная автоматизация входной зоны. Модель выполнена в виде бокового модуля с распашной створкой и оборудована моторизованным механизмом. Конструкция предусматривает плату управления и светодиодные указатели прохода и направления, что облегчает эксплуатацию и помогает пользователям ориентироваться на траектории движения.

Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, а створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, что обеспечивает устойчивость к повседневным воздействиям и сохраняет аккуратный внешний вид в течение длительного времени. Для приведения створки в движение используется сервопозиционный электропривод с определением препятствий, а при отключении электроэнергии предусмотрена автоматическая разблокировка.

### **Функциональные возможности 001SWG55SS**

- Моторизованный тип механизма турникета.
- Сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий.
- Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии.
- Плата управления и светодиодные указатели прохода и направления.
- Открытие створки за 2 секунды.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Корпус: нержавеющая сталь.
- Створка: стекло 10 мм (закаленное).
- Ширина прохода: 550 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Боковой модуль: левый или правый.
- Время открытия: 2 сек.
- Степень защиты: IP44.
- Вес: 77 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Турникет подходит для входных зон, где требуется организованный и управляемый проход людей. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях, предполагающих наличие посторонних препятствий на траектории движения: система определения препятствий помогает снизить риск травмирования при нештатных ситуациях. Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии обеспечивает возможность продолжить доступ или безопасно завершить цикл прохода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55, ширина прохода 550 мм, высота створки 900 мм, боковой (левый или правый) модуль CAME 001SWG55SS**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	77 кг
Артикул	001SWG55SS
Время открытия	2 сек
Тип механизма турникета	моторизованный
Боковой модуль	левый или правый
Корпус	нержавеющая сталь
Створка	закаленное стекло 10 мм
Ширина прохода	550 мм
Высота створки	900 мм
Степень защиты	IP44

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 55, ширина прохода 550 мм, высота створки 900 мм, боковой (левый или правый) модуль CAME 001SWG55SS**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>