

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90,
ширина прохода 900 мм, высота створки 900 мм, боковой
(левый или правый) модуль CAME 001SWG90SS
(001SWG90SS)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001SWG90SS

Характеристики товара

Фото 001SWG90SS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90, ширина прохода 900 мм, высота створки 900 мм, боковой (левый или правый) модуль CAME 001SWG90SS

Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90 предназначен для организации управляемого прохода на объектах с требованиями к контролю доступа. Модель выполнена в моторизованном исполнении и рассчитана на работу с платой управления, светодиодными указателями прохода и направления движения. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что помогает сохранять конструкцию в условиях эксплуатации.

Для привода предусмотрен сервопозиционный электропривод створки с определением препятствий, а также предусмотрена автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии. Створка выполнена из 10 мм закаленного стекла, а рабочие параметры подобраны под проход шириной 900 мм и высотой створки 900 мм. Управление и индикация реализованы с учетом сценариев повседневного использования прохода.

Функциональные возможности 001SWG90SS

- Моторизованный привод распашной створки с сервопозиционированием.
- Определение препятствий в процессе движения створки.
- Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии.
- Светодиодные указатели прохода и направления движения.
- Корпус из нержавеющей стали для устойчивости конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип механизма турникета: моторизованный.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Створка: 10 мм закаленное стекло.
- Ширина прохода: 900 мм.
- Высота створки: 900 мм.
- Время открытия: 2.2 сек.
- Степень защиты: IP44.
- Тип исполнения: боковой (левый или правый) модуль.
- Вес: 77 кг.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Турникет подходит для установки в зонах, где требуется управляемый проход через распашные створки. Модель ориентирована на объекты, которым важны индикация направления и контроль движения створки в штатном режиме, а также наличие функции разблокировки при отключении электроэнергии. Рабочие параметры и уровень защиты обеспечивают возможность эксплуатации на площадках с учетом требований к электромеханическим системам контроля доступа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Турникет с распашными створками SWING GATE SWG 90, ширина прохода 900 мм, высота створки 900 мм, боковой (левый или правый) модуль CAME 001SWG90SS

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	77 кг
Артикул	001SWG90SS
Время открытия	2.2 сек.
Автоматическая разблокировка при отключении электроэнергии	предусмотрена
Сервопозиционный электропривод створки	с определением препятствий
Тип механизма турникета	моторизованный
Боковой модуль	левый или правый
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал створки	10 мм закаленное стекло
Ширина прохода	900 мм
Высота створки	900 мм
Степень защиты	IP44

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>