

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для откатных ворот VX708AGS CAME
001U2624RU
(001U2624RU)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 001U2624RU

Характеристики товара

Фото 001U2624RU

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS CAME 001U2624RU

Комплект автоматики для откатных ворот CAME создан для удобного дистанционного управления и безопасной эксплуатации откатных ворот. В комплекте предусмотрен привод BX708, встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление и элементы безопасности, включая фотоэлементы. Такой набор закрывает ключевые задачи для автоматизации откатной системы: управление движением створки, настройка режимов работы, обеспечение остановки и защиты в зоне проезда.

Модель комплекта ориентирована на монтаж в типовых воротных системах, где требуется надежная работа привода при регулярной эксплуатации. Доступны режимы, поддерживающие плавные рабочие циклы, а также функции, которые повышают удобство пользователя при ежедневном использовании.

Функциональные возможности 001U2624RU

- Автоматическое закрывание створки с регулировкой по времени.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка усилия на трансформаторе.
- Частичное открывание створки (режим калитки) с автоматическим закрыванием.
- Замедление перед остановкой в крайних положениях.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. длина створки: 14 м.
- Интенсивность использования: 30 %.
- Габариты упаковки: 300×360×400 мм.
- Масса: 16 кг.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Комплект рассчитан на установку в составе автоматизации откатных ворот. Управляющая часть и автоматика обеспечивают работу в заданных пределах по нагрузке и геометрическим параметрам ворот. Встроенная электроника поддерживает функциональность безопасности и режимы движения, включая замедление перед остановкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Используется для автоматизации откатных ворот в условиях регулярного открывания и закрывания. Комплект подходит для организации проезда на объектах, где важно обеспечить корректную работу автоматики и безопасность движения створки, включая использование устройств контроля в зоне проезда.

- Для оснащения откатных ворот приводом VX708 с управляющим блоком ZBX7N.
- Для сценариев, где требуется автоматическое закрывание, режим калитки и замедление перед остановками в крайних положениях.
- Для систем, где предусмотрено подключение дополнительного освещения и возможность расширения безопасности беспроводными устройствами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Макс. масса створки: 800 кг.
- Макс. ширина створки: 14 м.
- Модуль шестерни: 4.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 15.75 кг.
- Ширина упаковки: 290 мм.
- Высота упаковки: 394 мм.
- Глубина упаковки: 355 мм.

Перед монтажом важно соблюдать требования к параметрам ворот, указанным в характеристиках, и учитывать совместимость с элементами системы управления и безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS CAME 001U2624RU

Модуль шестерни	4
Макс. длина створки	14 м
Высота (логистика)	394 мм
Глубина (логистика)	355 мм
Ширина (логистика)	290 мм
Вес (логистика)	15.75 кг
Габариты упаковки	300×360×400 мм
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Подключение дополнительного освещения	возможность подключения лампы
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	возможность подключения
Замедление перед остановкой	в крайних положениях
Режим калитки	частичное открывание с автоматическим закрыванием
Регулировка усилия	на трансформаторе
Функция автоматического закрывания	с регулировкой по времени

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Артикул	001U2624RU
Масса	16 кг
Макс. масса створки	800 кг
Интенсивность использования	30 %
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для откатных ворот BX708AGS CAME 001U2624RU



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>