

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Блок управления ZL60 CAME 002ZL60 (002ZL60)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 002ZL60

---

Характеристики товара

---

Фото 002ZL60

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Блок управления ZL60 CAME 002ZL60

Блок управления ZL60 CAME предназначен для автоматизации распашных ворот и подсоединяется к приводам AXL и FTL. Модель рассчитана на работу от сетевого питания и обеспечивает управление движением створок с учетом крайних положений, поддерживает режимы, упрощающие эксплуатацию, а также включает функции диагностики и настройки параметров. Прибор используется как центральный элемент системы автоматики: через него реализуются команды управления, формируются алгоритмы работы и отображается состояние.

## Функциональные возможности 002ZL60

- Автоматическое определение крайних положений створок.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание створки (режим калитки).
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка задержки второй створки при закрывании.
- Режим замедления движения створок перед остановкой в крайних положениях.
- Регулировка скорости движения и скорости замедления.
- Светодиодные индикаторы состояния автоматической системы.
- Возможность подключения системы аварийного электропитания.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Блок рассчитан на подключение двух приводов и обеспечивает управление при наличии питания. Встроенная автоматика поддерживает настройку режимов движения, а также контролирует исправность устройств безопасности. Класс защиты по эксплуатации указан как IP54, что определяет допустимость работы в условиях, где требуется защита от пыли и брызг. Для настройки и корректной работы важны параметры электропитания, а также значения максимальной мощности, в пределах которых система должна использоваться.

- Питание привода: =24 В.
- Напряжение сети (50 Гц): 230 В.
- Количество подключаемых приводов: 2.
- Макс. мощность привода / приводов: 300 Вт.
- Макс. мощность аксессуаров 24 В: 25 Вт.
- Класс защиты: IP54.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Устройство применяется в составе автоматизации распашных ворот при использовании приводов AXL и FTL. Блок управления помогает организовать корректную работу системы: определяет крайние положения створок, управляет последовательностью движения, обеспечивает замедление перед остановкой и дает возможность настроить работу в повседневных сценариях, включая частичное открывание. Также предусмотрена работа с системой аварийного электропитания и подключение беспроводной безопасности RIO 2.0.

- Установка в составе комплекта автоматики для распашных ворот.
- Эксплуатация при температуре окружающей среды в диапазоне  $-20 \div +55$  °C.
- Работа только с приводами AXL и FTL.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления ZL60 CAME 002ZL60

Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0	предусмотрено
Регулировка задержки второй створки при закрывании	поддерживается
Замедление перед остановкой в крайних положениях	поддерживается
Автоматическое определение крайних положений	поддерживается
Режим калитки (частичное открывание)	поддерживается
Подключение аварийного электропитания	предусмотрено
Самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Класс защиты	IP54
Макс. мощность аксессуаров 24 В	25 Вт
Габариты упаковки (ДхШхВ)	302 × 215 × 156 мм
Вес	3.59 кг
Макс. мощность привода / приводов	300 Вт
Артикул	002ZL60
Ограничение	Для приводов AXL и FTL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Светодиодные индикаторы состояния	поддерживаются
Количество подключаемых приводов	2
Назначение	Блок управления для приводов AXL и FTL
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Питание привода	=24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления ZL60 CAME 002ZL60**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>