

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME 009CGZ6
(009CGZ6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009CGZ6

Характеристики товара

Фото 009CGZ6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME 009CGZ6

Рейка зубчатая CAME предназначена для формирования зубчатой направляющей и передачи движения в приводах ворот. Изделие выполнено из оцинкованной стали, рассчитано на работу в составе автоматики и применяется при монтаже откатных ворот, когда требуется надежное взаимодействие с зубчатым механизмом привода. Модель CGZ6 имеет длину 1 м и модуль 6, что позволяет использовать ее в проектах, где важны стабильные геометрические параметры направляющей.

Конструктивно рейка выполнена в виде профиля с размером поперечного сечения 30 x 30 мм и поставляется в отрезке длиной 1 м. Благодаря материалу и антикоррозионной обработке деталь подходит для условий эксплуатации, характерных для уличных установок. Комплектность и габариты поставки позволяют планировать монтаж и логистику на объекте.

Функциональные возможности 009CGZ6

- Формирует зубчатую часть направляющей для взаимодействия с приводной системой автоматики.
- Обеспечивает требуемую геометрию передачи усилия за счет модуля 6.
- Используется при сборке узла под сварку, когда рейка встраивается в конструкцию.
- Служит элементом для перемещения створки в составе откатной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Материал: оцинкованная сталь.
- Форма поставки: рейка длиной 1 м.
- Модуль зуба: 6.
- Макс. масса створки (кг): 3500.
- Габаритные размеры (мм): 1000 x 30 x 30.
- Сечение под сварку: 30 x 30 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 40.
- Вес (кг): 5.54.
- Ширина (мм): 200.
- Глубина (мм): 1050.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Рейка зубчатая CAME применяется в узлах автоматики для откатных ворот, где требуется зубчатая направляющая для корректной работы механизма привода. Деталь используется при проектировании и монтаже откатных систем, когда конструкция предусматривает установку рейки с фиксацией под сварку и расчет по максимальной массе створки.

При подборе компонента важно учитывать модуль и рабочие ограничения по массе створки, чтобы обеспечить согласованную работу привода и направляющей рейки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Рабочее применение ориентировано на створки с учетом максимальной массы: 3500 кг.
- Монтаж выполняется под сварку, что требует подготовки соединяемых элементов и соблюдения технологии установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 40.
- Вес в упаковке (кг): 5.54.
- Габариты (мм): ширина 200, глубина 1050.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME 009CGZ6

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	40
Вес (кг)	5.54
Артикул	009CGZ6
Модель	009CGZ6
Макс. масса створки (кг)	3500
Модуль зуба	6
Способ крепления	под сварку
Тип	Рейка зубчатая
Материал	оцинкованная сталь
Ширина (мм)	200
Глубина (мм)	1050
Габаритные размеры (мм)	1000 x 30 x 30
Сечение (мм)	30 x 30
Длина (м)	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Рейка зубчатая 1 м, модуль 6 CAME 009CGZ6



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>