

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная,
модуль 4 CAME 009CPLD2
(009CPLD2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009CPLD2

Характеристики товара

Фото 009CPLD2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4 CAME 009CPLD2

Зубчатая рейка полимерная предназначена для откатных ворот и используется в составе автоматизации для ворот. Модель рассчитана на работу с воротами, масса створки которых достигает 1000 кг, а конструкция с креплением снизу обеспечивает удобную установку и формирует стабильное сцепление с приводом. Рейка выполнена из полимерного материала и рассчитана на бесшумную работу механизма при движении створки, что важно для эксплуатации в жилом и коммерческом пространстве.

Исполнение «модуль 4» определяет рабочие параметры зацепления в системе привода. Такой формат рейки помогает обеспечить корректную передачу усилия и равномерное перемещение створки в процессе открывания и закрывания. Комплектуется артикулярным кодом производителя, который позволяет точно идентифицировать изделие при подборе и заказе.

Функциональные возможности 009CPLD2

- Работа в составе автоматизации откатных ворот: рейка выступает элементом зубчатого зацепления.
- Бесшумный ход: полимерная зубчатая рейка рассчитана на более тихую работу механизма при движении створки.
- Крепление снизу: упрощает компоновку узла в нижней части воротной конструкции.
- Модуль 4: соответствует требуемым параметрам зацепления в системе привода.
- Поддержка створок массой до 1000 кг: рейка рассчитана на эксплуатацию в пределах указанной нагрузки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. масса створки: 1000 кг.
- Тип: зубчатая рейка полимерная.
- Крепление: снизу.
- Особенность работы: бесшумная.
- Модуль: 4.
- Артикул: 009CPLD2.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1,4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Зубчатая полимерная рейка применяется в автоматических системах для откатных ворот, где требуется зубчатое зацепление для корректной передачи усилия от привода к движущейся створке. Ее используют при монтаже и обслуживании узла передачи движения, когда необходима рейка с креплением снизу и параметрами модуля 4. Изделие подходит для воротных конструкций при массе створки до 1000 кг и рассчитано на длительную эксплуатацию в режиме регулярных открываний и закрываний.

Для подбора рейки важно учитывать параметры воротной системы и требуемый модуль, а также сопоставлять артикулярный код 009CPLD2 при замене или расширении комплектации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4 CAME 009CPLD2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1,4 кг
Артикул	009CPLD2
Особенность	бесшумная
Модуль	4
Крепление	снизу
Материал	полимерная
Макс. масса створки	1000 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4 CAME 009CPLD2






Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>