

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Датчик магнитный 1-канальный для обнаружения
транспортных средств CAME 009SMA
(009SMA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009SMA

Характеристики товара

Фото 009SMA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Датчик магнитный 1-канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA

Датчик магнитный 1-канальный для обнаружения транспортных средств CAME предназначен для построения систем контроля и управления в составе оборудования для доступа и безопасности. Устройство позволяет организовать подключение одной петли для регистрации появления транспортного средства в зоне контроля. Благодаря компактной функциональности и поддержке работы от электропитания 24 В датчик удобен при интеграции в существующие решения, где требуется детектирование прохода или присутствия объекта.

Модель относится к устройствам с фиксированным набором параметров: предусмотрено 1 подключение/петля, степень защиты соответствует классу IP20, а рабочие значения по температуре рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне от -20 до +55 °С. Параметры по потреблению и электрическим нагрузкам позволяют подобрать совместимые цепи автоматики при монтаже и подключении.

Функциональные возможности 009SMA

- Подключение одной петли для обнаружения транспортного средства.
- Работа от напряжения электропитания 24 В.
- Класс защиты IP20, обеспечивающий эксплуатацию в защищенных условиях.
- Регистрация сигнала с учетом заданных электрических параметров и максимальной нагрузки контактов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Количество петель: 1.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Мощность: 2 Вт.
- Макс. нагрузка контактов при 230 В (А): 2.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Датчик применяется в системах, где требуется обнаружение транспортных средств с выводом сигнала на устройства управления. Его используют в составе решений контроля доступа и управления инженерной инфраструктурой на объектах, где необходимо фиксировать факт присутствия или прохода транспортного средства в зоне контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Эксплуатация рекомендуется при условиях, соответствующих классу защиты IP20 (устройство следует устанавливать в местах, где исключено попадание влаги и обеспечена требуемая защищенность).
- Режим работы должен соответствовать температурному диапазону $-20 \div +55$ °C.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.2 кг.
- Ширина: 100 мм.
- Высота: 50 мм.
- Глубина: 125 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Датчик магнитный 1-канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.2 кг
Артикул	009SMA
Мощность	2 Вт
Макс. нагрузка контактов при 230 В	2 А
Количество петель	1
Класс защиты (IP)	IP20
Высота	50 мм
Ширина	100 мм
Глубина	125 мм
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Датчик магнитный 1-канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>