

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения
транспортных средств CAME 009SMA2
(009SMA2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009SMA2

Характеристики товара

Фото 009SMA2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA2

Магнитный 2-канальный датчик предназначен для обнаружения транспортных средств и регистрации направления движения. Устройство позволяет использовать две независимые петли, благодаря чему обеспечивается более информативная фиксация события на контролируемом участке. Модель SMA2 рассчитана на работу от электропитания 24 В и имеет степень защиты IP20, что важно при эксплуатации в составе систем управления и сигнализации.

Датчик создаёт сигнал для последующей обработки в системах автоматике. За счет двух каналов он удобен для проектов, где требуется контролировать движение транспорта по двум зонам или отследить перемещение в заданном направлении.

Функциональные возможности 009SMA2

- Подключение двух петель для обнаружения транспортного средства или направления его движения.
- Два независимых канала (2 петли) для более точной регистрации события на объекте.
- Электропитание 24 В для штатного подключения в системах управления.
- Работа в диапазоне рабочих температур от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Количество петель: 2.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Мощность: 2 Вт.
- Макс. нагрузка контактов при 230 В (А): 2.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств предназначен для включения в системы управления, где требуется обнаруживать факт проезда или движение транспорта по контролируемому участку. Использование двух петель позволяет применять устройство в сценариях, когда требуется фиксация направления движения или разделение контроля на две зоны. При подборе места установки и прокладки кабельных линий следует учитывать степень защиты IP20 и условия эксплуатации по температуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектное использование в составе оборудования

Устройство поставляется в индивидуальной упаковке и рассчитано на применение в составе решений CAME. Характеристики по питанию и нагрузке контактов позволяют интегрировать датчик в цепи сигнализации и входные цепи автоматики, обеспечивая корректную реакцию системы на обнаружение транспортного средства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA2

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.217 кг
Артикул	009SMA2
Модель (серия)	SMA2
Мощность	2 Вт
Макс. нагрузка контактов при 230 В	2 А
Количество петель	2
Класс защиты (IP)	IP20
Высота	50 мм
Ширина	100 мм
Глубина	125 мм
Напряжение электропитания	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств CAME 009SMA2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>