

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Электродвигатель С-ВХ, С-ВХЕ в сборе CAME 119RICX034
(119RICX034)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RICX034

Характеристики товара

Фото 119RICX034

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Электродвигатель C-VX, C-VXE в сборе CAME 119RICX034

Электродвигатель C-VX, C-VXE в сборе предназначен для замены двигателя в приводных системах CAME. Узел используется в составе механизмов, где требуется надежная передача усилия и стабильная работа привода ворот. Данная позиция поставляется как запчасть с артикулом 119RICX034 и относится к двигателю в сборе для серии C-VX/C-VXE.

Конструктивно электродвигатель рассчитан на эксплуатацию в составе приводов и должен устанавливаться в соответствии с требованиями производителя и регламентом обслуживания конкретной модели автоматики. Для подбора замены важно учитывать применимость к вашему устройству и корректность совместимости по внутренним кодам привода.

Функциональные возможности 119RICX034

- Работа в составе приводного механизма как единица электродвигателя в сборе.
- Назначение как запасной узел для замены штатного электродвигателя в приводах C-VX/C-VXE.
- Обеспечение требуемых параметров электропитания двигателя для функционирования привода.
- Использование в системе при заданных эксплуатационных условиях: диапазон рабочих температур указан для изделия.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Масса изделия: 4,6 кг.
- Габариты упаковки (ДхШхВ): 232×141×180 мм.
- Единица измерения: шт, кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 4,6.
- Ширина (мм): 141.
- Высота (мм): 180.
- Глубина (мм): 232.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Напряжение электропитания двигателя: 230 В.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 4,6 А.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Электродвигатель 119RICX034 применяется как запчасть для привода C-BX/C-BXE, когда требуется заменить электродвигатель в составе автоматики. Подходит для сервисного обслуживания и восстановления работоспособности приводного механизма при замене штатного компонента. Для корректной установки используйте регламент сервисной процедуры и убедитесь, что выбранный двигатель соответствует модели привода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Эксплуатация в пределах указанного диапазона рабочих температур: $-20 \div +55$ °С.
- Установка должна выполняться в составе совместимого привода C-VX/C-VXE с соблюдением требований по монтажу и обслуживанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 4,6.
- Габариты упаковки: 141×180×232 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Электродвигатель C-VX, C-VXE в сборе CAME 119RICX034

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	4,6
Артикул	119RICX034
Модель	119RICX034
Макс. потребляемый ток двигателя	4,6 А
Высота упаковки (мм)	180
Глубина упаковки (мм)	232
Ширина упаковки (мм)	141
Напряжение электропитания двигателя	230 В
Напряжение электропитания, 50 Гц	230 В, 50 Гц
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>