

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Крепление стрелы с валом G2080 G2081 CAME 119RIG163 (119RIG163)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 119RIG163

Характеристики товара

Фото 119RIG163

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Крепление стрелы с валом G2080 G2081 CAME 119RIG163

Крепление стрелы с валом G2080 G2081 CAME 119RIG163 — это запчасть, предназначенная для узла механической передачи хода в автоматических шлагбаумах. Деталь используется в составе механизма, который обеспечивает управляемое поднятие и опускание стрелы, передавая движение от привода на элементы стрелы. Изделие актуально как для обслуживания и восстановления работоспособности, так и для плановой замены компонентов, когда требуется сохранить корректную работу автоматики.

Артикул 119RIG163 относится к креплению стрелы в связке с валом G2080 и G2081. Назначение детали — обеспечить правильную посадку и передачу усилия в механизме шлагбаума, чтобы движение стрелы было стабильным и предсказуемым. Изделие поставляется как самостоятельная запчасть и применяется в рамках сервисных работ по конкретным моделям механизма G2080/G2081.

Функциональные возможности 119RIG163

Крепление стрелы с валом CAME 119RIG163 выполняет функцию связующего элемента в механике шлагбаума и помогает обеспечивать корректный привод стрелы.

- Передача движения в узле стрелы за счет соединения с валом G2080/G2081.
- Поддержание правильной геометрии механической сборки для управляемого хода стрелы.
- Использование как замены при сервисном ремонте элементов автоматики шлагбаума.
- Применение в составе механизма для восстановления штатной работы после износа или повреждений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Для планирования размещения и учета при эксплуатации запчасть имеет следующие габаритные параметры.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 4,784 кг.
- Ширина: 141 мм.
- Высота: 180 мм.
- Глубина: 232 мм.

Эти характеристики помогают оценить параметры логистики при закупке и при выполнении ремонтных работ на объекте. Габариты соответствуют конкретному артикулу 119RIG163 и применяются для организации хранения и транспортировки запчасти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Запчасть 119RIG163 используется при обслуживании и замене компонентов шлагбаумов, где применяется узел механической передачи с валом G2080/G2081. Деталь применяется в сервисных работах для восстановления корректной работы механизма стрелы и привода.

- Замена в составе ремонтных работ по механизму шлагбаума с валом G2080/G2081.
- Поддержка работоспособности узла стрелы в период эксплуатации.
- Восстановление штатной механической передачи усилия после повреждений или износа.

При проведении замены рекомендуется ориентироваться на совместимость с валом G2080/G2081, указанную для артикулов CAME, чтобы механическая сборка корректно функционировала после монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Крепление стрелы с валом G2080 G2081 CAME 119RIG163

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	4,784 кг
Артикул	119RIG163
Высота	180 мм
Ширина	141 мм
Глубина	232 мм
Совместимость	вал G2080, вал G2081

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Крепление стрелы с валом G2080 G2081 CAME 119RIG163



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>