

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Ограничитель хода створки 70 мм САМЕ 1700251  
(1700251)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 1700251

---

Характеристики товара

---

Фото 1700251

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Ограничитель хода створки 70 мм CAME 1700251

Ограничитель хода створки CAME LIMIT H предназначен для регулирования конечного положения створки. Он помогает обеспечить корректное движение створки в пределах заданного упора, снижая риск нежелательных ударов и чрезмерных перемещений при работе распашных элементов. Модель рассчитана на установку в составе систем автоматики, где требуется точная настройка хода и защита механизма от неконтролируемого движения.

Ключевая особенность LIMIT H — высота упора 70 мм. Это означает, что ограничитель задаёт верхнюю/конечную точку движения створки с указанной величиной упора, помогая добиться стабильной и повторяемой траектории при каждом цикле. Устройство поставляется как отдельный компонент и используется как элемент, дополняющий конструкцию ворот или двери с распашным механизмом.

### Функциональные возможности 1700251

- Ограничение хода створки в пределах заданной величины упора.
- Стабилизация конечного положения створки для повторяемой работы механизма.
- Помощь в снижении ударных нагрузок при достижении конечного положения.
- Совместимость с системами CAME, где требуется корректная настройка конечных точек.

Применение ограничителя позволяет сделать работу створки более предсказуемой, а также способствует бережной эксплуатации узлов автоматики за счёт уменьшения вероятности неконтролируемого перемещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 1700251.
- Высота упора: 70 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.9 кг.

Ограничитель хода створки относится к простым по конструкции компонентам, которые выполняют задачу механического ограничения в конечной фазе движения. Именно заданная геометрия упора позволяет формировать требуемый ход створки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Ограничитель хода створки используется в узлах распашных механизмов, где требуется задать конечное положение створки и обеспечить безопасное достижение упора. Его устанавливают в составе конструкции ворот/створок, чтобы обеспечить правильную работу автоматики и защитить механизм от чрезмерных перемещений в конце хода.

- Распашные створки с автоматическим приводом.
- Системы, где важно ограничивать крайнее положение створки.
- Узлы, требующие упора на 70 мм для корректной траектории движения.

Устройство подбирается под требуемую высоту упора и применяемую конструкцию, чтобы конечная точка движения соответствовала настройкам системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Ограничитель хода створки 70 мм CAME 1700251

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.9 кг
Артикул	1700251
Высота упора	70 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>