

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Фотодатчик для TRN1203/TRN1901 CAME 30 01 14 0006  
(30 01 14 0006)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 30 01 14 0006

---

Характеристики товара

---

Фото 30 01 14 0006

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Фотодатчик для TRN1203/TRN1901 CAME 30 01 14 0006**

Фотодатчик для TRN1203/TRN1901 CAME предназначен для использования в составе систем автоматики и управления, где требуется корректная работа светового датчика. Модель применяется как функциональный компонент, обеспечивающий детектирование по оптическому принципу и передачу сигнала на оборудование, совместимое с линейкой TRN1203/TRN1901. Устройство рассчитано на подключение к электропитанию 24 В и потребляет мощность 2,5 Вт, что позволяет интегрировать фотодатчик в действующие схемы автоматики без избыточной нагрузки по энергопотреблению.

Важным преимуществом является простая интеграция в существующую конфигурацию автоматики, а также понятные исходные электрические параметры для подбора и эксплуатации в составе систем управления. При выборе и установке следует учитывать требуемое напряжение питания и потребляемую мощность, чтобы обеспечить стабильную работу устройства в составе комплекта.

## **Функциональные возможности 30 01 14 0006**

- Назначение: работа в составе устройств TRN1203/TRN1901 как фотодатчик.
- Электропитание: подключение к источнику постоянного напряжения 24 В.
- Потребляемая мощность: 2,5 Вт для корректной работы датчика в составе системы.
- Использование в режиме эксплуатации с подключением к системе управления, рассчитанной на работу с данным датчиком.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 30 01 14 0006.
- Напряжение электропитания: 24 В.
- Потребляемая мощность: 2,5 Вт.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Фотодатчик для TRN1203/TRN1901 CAME применяется в составе автоматических систем, где предусмотрено использование оптического датчика и требуется корректная работа компонента совместимой модели. Устройство подходит для проектных работ и обслуживания автоматики, когда необходимо заменить или установить фотодатчик в комплектации, рассчитанной на TRN1203/TRN1901. Перед монтажом и подключением рекомендуется убедиться, что выбранный датчик соответствует требованиям по электропитанию и потребляемой мощности, указанным в технических характеристиках.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Фотодатчик для TRN1203/TRN1901 CAME 30 01 14 0006

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	30 01 14 0006
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Назначение	Фотодатчик для TRN1203/TRN1901
Напряжение электропитания	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>