

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME 60020020
(60020020)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 60020020

Характеристики товара

Фото 60020020

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME 60020020

Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME предназначен для построения домофонного решения на основе модульной аудиосистемы. Устройство выполнено в корпусе из технополимера и рассчитано на монтаж в составе вызывных панелей, где необходимо организовать аудиосвязь и управление доступом. Модуль содержит элементы управления вызовом и обеспечивает индикацию карточек абонентов синей подсветкой.

Конструкция предусматривает разъемы для подключения внешних узлов контроля доступа и коммутации сигналов, включая электромеханический замок и цепи управления дверью. Также в модуле предусмотрены отдельные программируемые вход/выход и выход для активации внешних камер, что позволяет гибко настроить сценарии работы под конкретный объект. Модуль дополнительно комплектуется аудиодомофонной фронтальной накладкой Lite, благодаря чему формируется единый узел для создания кнопочных вызывных панелей.

Функциональные возможности 60020020

- Электронный модуль в корпусе из технополимера для использования в системе X1.
- Вызов осуществляется с помощью двух кнопок вызова; предусмотрена синяя подсветка карточек абонентов.
- Клемма для подключения электромеханического замка, а также вход для кнопки открытия двери.
- Дополнительный программируемый вход/выход для реализации логики управления внешними устройствами.
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Регулировка времени открытия/закрытия электрозамка.
- Программирование в ручном режиме.
- Подача питания предусмотрена только на модули контроля доступа (MTMRFID, MTMNA), настроенные в режиме Master.
- В сочетании с фронтальной накладкой обеспечивает класс защиты от воды и пыли IP54.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Габаритные размеры (мм): 85 x 85 x 35.
- Напряжение электропитания (В): 14 ÷ 18.
- Потребление в режиме ожидания (мА): 65.
- Макс. потребляемый ток (мА): 200.
- Диапазон рабочих температур (°C): -25 ÷ +55.
- Класс защиты (IP): IP54 (в комплектации с фронтальной накладкой Lite).
- Ширина (мм): 85.
- Высота (мм): 85.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME предназначен для создания кнопочных вызывных панелей и для организации аудиосвязи в составе домофонных систем. Он может быть использован на объектах, где требуется подключение электромеханического замка и управление открыванием двери, а также требуется интеграция внешних камер через программируемые вход/выход. Модуль рассчитан на работу с соответствующими модулями контроля доступа (MTMRFID, MTMNA), настроенными в режиме Master, и обеспечивает заданный уровень защиты от воздействия воды и пыли при установке в комплекте с соответствующей фронтальной накладкой Lite.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектация

В составе решения используется аудиодомофонная фронтальная накладка Lite, которая дополняет модуль для формирования вызывной панели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Питание подается только на модули контроля доступа MTMRIFID и MTMNA, настроенные в режиме Master.
- Уровень защиты IP54 обеспечивается в сочетании с соответствующей фронтальной накладкой Lite.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME 60020020

Подсветка	Синяя подсветка карточек абонентов
Активация внешних камер	Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход)
Время открытия/закрытия	Регулировка времени открытия/закрытия электрозамка
Вход для открытия двери	Вход для кнопки открытия двери
Программирование	В ручном режиме
Настройки аудио	Регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика
Программируемые вход/выход	Дополнительный программируемый вход/выход
Кнопки вызова	Две кнопки вызова
Подключение замка	Клемма для подключения электромеханического замка
Тип монтажа/в составе	Устанавливается в составе вызывной панели с фронтальной накладкой Lite
Макс. потребляемый ток	200 мА
Потребление в режиме ожидания	65 мА
Класс защиты (IP)	IP54 (в сочетании с фронтальной накладкой Lite)
Модель	60020020
Артикул	60020020
Назначение	Аудиомодуль для системы X1 (домофония), создание кнопочных вызывных панелей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Материал корпуса	Технополимер
Ширина	85 мм
Высота	85 мм
Габаритные размеры	85 x 85 x 35 мм
Напряжение электропитания	14 ÷ 18 В
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C
Питание модулей контроля доступа	Подача питания только на MTMRFID и MTMNA, настроенные в режиме Master

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Аудиомодуль Lite для системы X1 CAME 60020020



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>