

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Аудиомодуль IP360 для вызывной панели MTM CAME 60020040  
(60020040)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 60020040

---

Характеристики товара

---

Фото 60020040

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Аудиомодуль IP360 для вызывной панели МТМ САМЕ 60020040

Аудиомодуль IP360 для вызывной панели МТМ от САМЕ предназначен для построения домофонных решений и вывода аудиоинформации на абонентское оборудование. Модуль выполнен в корпусе из технополимера и рассчитан на установку в составе вызывной панели МТМ. На передней стороне располагаются элементы визуальной индикации, а для управления предусмотрены кнопки вызова с подсветкой карточек абонентов.

Устройство поддерживает работу в сетевой среде по протоколу VoIP и подключается к локальной сети через порт RJ45. Питание может осуществляться по PoE или от местного источника электропитания, что упрощает монтаж и уменьшает количество проводов. При необходимости регулировок пользователю доступна настройка чувствительности микрофона, громкости динамика и времени работы электрозамка.

### Функциональные возможности 60020040

- Два режима подсветки: двойная синяя или белая подсветка карточек абонентов.
- Визуальная индикация состояния системы на передней стороне.
- Кнопки вызова с формированием события вызова для абонентской связи.
- Подключение электромеханического замка через клемму.
- Дополнительный контакт для коммутации (1 А, 30 В макс.).
- Входы для управления открытием двери и контроля состояния дверного замка/двери (программируемый вход/выход).
- Выход для активации внешних камер (программируемый вход/выход).
- Подключение по сети Ethernet через порт RJ45 и работа в VoIP-среде по стандарту SIP.
- Настройка и обновление прошивки с использованием встроенного веб-сервера.
- Питание по PoE (IEEE 802.3at) либо от местного источника.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Габаритные размеры: 85 x 85 x 35 мм.
- Размеры упаковки (ДхШхВ): 156 x 57 x 110 мм.
- Напряжение электропитания: 12 ÷ 24 В.
- Питание PoE: 25 Вт IEEE 802.3at.
- Потребление в режиме ожидания: 70 мА.
- Максимально потребляемый ток: 220 мА.
- Диапазон рабочих температур: -25 ÷ +55 °С.
- Класс защиты: IP54.
- Ширина модуля: 85 мм.
- Высота модуля: 85 мм.
- Функциональная глубина/толщина: 35 мм.
- Штатная сетевой интерфейс и поддержка VoIP: SIP.
- Настройки звукового тракта: регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика.
- Управление электрозамком: регулировка времени открытия/закрытия.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Аудиомодуль предназначен для установки в составе вызывной панели МТМ, когда требуется IP-аудиосвязь с абонентом и возможность управления дверью. Подключение замка и использование программируемых входов/выходов позволяет интегрировать дополнительные сценарии, включая контроль состояния двери и активацию внешних камер. Поскольку модуль обеспечивает класс защиты IP54, его применяют в местах, где важно соблюдение требований к защите от воды и пыли.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Комплектация

---

Поставка осуществляется в единичной упаковке в количестве 1 шт.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Аудиомодуль IP360 для вызывной панели МТМ САМЕ 60020040**

Потребление в режиме ожидания	70 мА
Максимальный потребляемый ток	220 мА
Контакт для дополнительных цепей	1 А, 30 В макс.
Поддерживаемый VoIP-стандарт	SIP
Интерфейсы и управление	Программируемый вход/выход, выход для активации внешних камер
Регулировки	Чувствительность микрофона, громкость динамика, время открытия/закрытия электрозамка
Подсветка	Двойная синяя или белая подсветка карточек абонентов
Электрозамок	Клемма для подключения электромеханического замка
Размеры упаковки (ДхШхВ)	156 x 57 x 110 мм
Вес	0.31 кг
Модель/серийный номер	60020040
Артикул	60020040
Степень защиты (IP)	IP54
Назначение	IP-аудиосвязь и управление электрозамком в составе вызывной панели МТМ
Тип изделия	Аудиомодуль IP360 для вызывной панели МТМ

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Антибликовый рассеиватель	Антибликовый рассеиватель
Материал корпуса	Технополимер
Габаритные размеры	85 x 85 x 35 мм
Напряжение электропитания	12 ÷ 24 В
Питание	PoE или от местного источника
PoE (мощность и стандарт)	25 Вт IEEE 802.3at
Диапазон рабочих температур	-25 ÷ +55 °C
Порт/разъём	RJ45
Подключение к сети	RJ45

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Аудиомодуль IP360 для вызывной панели МТМ САМЕ 60020040**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>