

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на Контроллер для системы new X1 CAME 62700030 (62700030)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62700030

---

Характеристики товара

---

Фото 62700030

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Контроллер для системы new X1 CAME 62700030

Контроллер VA/01 CAME предназначен для построения системы new X1 и обеспечивает управление видеодомофонной магистралью и вызывными видеопанелями. Устройство выполнено в пластиковом корпусе и рассчитано на установку на DIN-рейку в электрощитах, что упрощает монтаж в составе распределительного оборудования. Контроллер поддерживает подключение магистральных шин, а также шин для нескольких вызывных видеопанелей.

Модель использует питание от сети 230 В с частотой 50/60 Гц и относится к низкопрофильным решениям формата 12 DIN. Встроенная электроника включает защиту от перегрузок и коротких замыканий с электронным предохранителем, а также селектор интеркома для удобной организации внутренних сценариев переговоров. Кроме основных разъёмов предусмотрены выходы для дополнительных функций, а программирование может выполняться вручную либо с использованием ПК через интерфейс MiniUSB.

### Функциональные возможности 62700030

- Установка в электрощит на DIN-рейку (формат 12 DIN), низкопрофильный корпус.
- Управление видеодомофонной магистралью и вызывными видеопанелями через встроенную плату управления.
- Защита от перегрузок и коротких замыканий электронным предохранителем.
- Подключение шин для магистрали и для 3 вызывных видеопанелей.
- Встроенный селектор интеркома для организации интерком-сценариев.
- Разъёмы (открытый коллектор) для дополнительных функций AUX1 и AUX2.
- Программирование в ручном режиме или с ПК через коннектор MiniUSB.
- Переключатель для активации программирования контроля доступа.
- Сетевое питание ~230 В с частотой 50/60 Гц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

- Пластмассовый корпус для установки на DIN-рейку в электрощитах (EN50022), 12 единиц DIN, низкопрофильный форм-фактор.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Номинальное напряжение питания вызывных панелей: 18 В.
- Потребляемый ток: 600 мА.
- Пиковое напряжение питания вызывных панелей: 18 В.
- Пиковый потребляемый ток вызывных панелей: 1.1 А.
- Напряжение питания шины: 20 В.
- Потребляемый ток шины: за 1 минуту 800 мА; за 3 минуты 200 мА.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Класс защиты от воды и пыли: IP30.
- Габаритные размеры: 140 × 137 × 237 мм (ширина × высота × глубина).
- Масса: 1.479 кг.
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Контроллер VA/01 CAME предназначен для использования в системах new X1, где требуется организовать питание и управление вызывными видеопанелями и видеодомофонной магистралью. Устройство устанавливается в электрощит с монтажом на DIN-рейку и подходит для объектов, где удобно разместить контроллер в распределительном оборудовании и обеспечить стабильное питание компонентов системы. Подключение выполняется по предусмотренным разъёмам и шинам, а программирование доступно как в ручном режиме, так и через подключение ПК посредством MiniUSB.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Контроллер для системы new X1 CAME 62700030

Форм-фактор	12 DIN, низкопрофильный
Потребляемый ток шины, за 3'	200 мА
Пиковый потребляемый ток вызывных панелей	1.1 А
Номинальное напряжение питания вызывных панелей	18 В
Потребляемый ток шины, за 1'	800 мА
Пиковое напряжение питания вызывных панелей	18 В
Разъемы для дополнительных функций	AUX1 и AUX2 (открытый коллектор)
Контроль доступа	Переключатель для активации программирования контроля доступа
Интерком	Встроенный селектор интеркома
Программирование	В ручном режиме или с помощью ПК через коннектор MiniUSB
Тип установки	На DIN-рейку (EN50022) в электрощитах
Вес	1.479 кг
Кратность упаковки	1
Класс защиты	IP30
Модель	62700030
Бренд	CAME

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Артикул	62700030
Назначение	Контроллер для системы new X1 с управлением вызывными видеопанелями и видеодомофонной магистралью
Габариты (Ш×В×Г)	140 × 137 × 237 мм
Потребляемый ток	600 мА
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение питания шины	20 В
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +35 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Контроллер для системы new X1 CAME 62700030**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>