

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 1 мм², класс CPR
Еса CAME 62828000
(62828000)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62828000

Характеристики товара

Фото 62828000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 1 мм², класс CPR Eca CAME 62828000

Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 1 мм² предназначена для применения в системах связи и передачи данных, где требуется кабель с ПВХ-изоляцией и рассчитанными электрическими параметрами. Изделие поставляется в упаковке длиной 100 м и изготовлено с учетом требований к кабельной продукции, включая соответствие стандартам CEI 46-6 (последняя редакция). Номинальное сопротивление и емкостные характеристики подобраны таким образом, чтобы обеспечить стабильную работу при заданных условиях эксплуатации.

Кабель выполнен в желтом цвете изоляции, диаметр составляет 7 мм. Внутренняя структура включает луженые медные провода, благодаря чему сохраняются электрические свойства и обеспечивается необходимая проводимость в течение срока службы. Шаг скручивания составляет 10 витков/м, а предельный радиус изгиба кабеля равен 80 мм — это важно при прокладке трасс и формировании кабельных линий, чтобы не допускать чрезмерных перегибов.

Функциональные возможности 62828000

- Поставляется кабелем витой пары в упаковке 100 м для удобной организации кабельных линий.
- Использование ПВХ-изоляции обеспечивает защиту токопроводящих жил и формирование стабильной геометрии кабеля.
- Луженые медные провода поддерживают необходимые электрические параметры для передачи сигналов.
- Соответствие стандартам CEI 46-6 (последняя редакция) подтверждает соответствие требованиям к кабельной продукции.
- Предельный радиус изгиба 80 мм позволяет выполнять прокладку с учетом допустимых условий для монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Изоляция: ПВХ.
- Диаметр кабеля: 7 мм.
- Цвет изоляции: желтый (RAL 1021).
- Шаг скручивания: 10 витков/м.
- Жилы: луженые медные провода.
- Цвет жил: белый (RAL 9001) и синий (RAL 5015).
- Класс CPR: Eca.
- Номинальное сопротивление: 100 Ом ($f = 1$ МГц).
- Емкостное сопротивление: 50 пФ (при 20 °C).
- Предельный радиус изгиба кабеля: 80 мм.
- Стандарты: CEI 46-6 (последняя редакция).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Кабель витой пары в упаковке 100 м подходит для построения кабельной инфраструктуры, где требуется передача сигналов по линиям связи с заданными электрическими характеристиками. Изделие применяется при прокладке трасс в рамках монтажа оборудования, когда важно учитывать цвет изоляции, диаметр кабеля и допустимый радиус изгиба для корректной укладки.

При монтаже следует планировать укладку кабеля таким образом, чтобы сохранить предельный радиус изгиба 80 мм и не допустить чрезмерных перегибов в местах поворотов и ввода в оборудование. Кабель предназначен для использования в составе инженерных решений, где востребованы рассчитанные значения сопротивления и емкостных характеристик.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Монтаж и эксплуатация должны выполняться с соблюдением предельного радиуса изгиба кабеля 80 мм.
- При прокладке рекомендуется учитывать диаметр кабеля 7 мм для корректного размещения в кабельных каналах и на трассе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: м.
- Кратность упаковки: 100.
- Вес: 0,06 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 1 мм², класс CPR Eca CAME 62828000

Единица измерения	м
Вес (кг)	0,06
Кратность упаковки	100
Номинальное сопротивление	100 Ом (f = 1 МГц)
Емкостное сопротивление	50 пФ (при 20 °С)
Цвет изоляции	желтый (RAL 1021)
Цвета жил	белый (RAL 9001) и синий (RAL 5015)
Класс CPR	Eca
Стандарты	CEI 46-6 (последняя редакция)
Артикул	62828000
Материал жил	луженая медь
Изоляция	ПВХ
Диаметр кабеля	7 мм
Сечение	1 мм ²
Предельный радиус изгиба кабеля	80 мм
Шаг скрутки	10 витков/м
Длина кабеля	100 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Документация (сертификат)

Сертификат VCM/1D (PDF)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Упаковка кабеля витой пары 100 м сечением 1 мм², класс CPR Eca
CAME 62828000**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10