

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блок управления с кнопками CAME 801QA-0150
(801QA-0150)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 801QA-0150

Характеристики товара

Фото 801QA-0150

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блок управления с кнопками CAME 801QA-0150

Блок управления с кнопками CAME — это электронный блок для автоматизации ворот, который объединяет элементы управления, защитные функции и радиоканал декодирования в одном устройстве. Модель рассчитана на работу с системой привода и обеспечивает выполнение команд управления в типовом сценарии открытия и закрытия. Конструкция предусматривает работу в сетевом режиме, а также питание блока управления от пониженного напряжения для электроники.

Устройство выполнено в корпусе определенного цвета и рассчитано на эксплуатацию в широком температурном диапазоне. Для защиты электроники используется соответствующий класс защиты корпуса, что помогает поддерживать работоспособность блока при эксплуатации на объекте.

Функциональные возможности 801QA-0150

Блок управления поддерживает набор функций, необходимых для штатной работы автоматики:

- Повышенная мощность в начале рабочего цикла.
- Функция торможения в процессе движения.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Радиодекодер для приема радиоконанд.
- Кнопки управления на корпусе для оперативной работы.
- Сетевой выключатель на крышке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры блока управления:

- Напряжение электропитания (50 Гц) — 230 В.
- Напряжение электропитания привода — ~230 В.
- Напряжение электропитания блока управления — 24 В.
- Максимальный потребляемый ток — 4 А.
- Цвет корпуса — RAL 7040.
- Диапазон рабочих температур — от -20 до +55 °С.
- Класс защиты (IP) — 54.

Логистические параметры рассчитаны для поставки в единицах измерения «шт», при этом кратность упаковки составляет 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блок управления предназначен для использования в составе автоматики для ворот, где требуется централизованное управление и выполнение функций торможения и диагностики устройств безопасности. Подходит для объектов, где важны штатная работа в режимах управления, прием радиокоманд и эксплуатация блока в заданных условиях по температуре и защите корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блок управления с кнопками CAME 801QA-0150

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	801QA-0150
Бренд	CAME
Управление	Кнопки управления
Торможение	есть
Радиодекодер	встроенный радиодекодер
Сетевой выключатель	на крышке
Цвет корпуса	RAL 7040
Класс защиты (IP)	54
Самодиагностика устройств безопасности	поддерживается
Макс. потребляемый ток	4 А
Напряжение электропитания блока управления	24 В
Напряжение электропитания привода	~230 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-20 +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>