

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Интерфейс подключения светодиодной ленты для шлагбаумов
с платой управления ZL37; ZL38; ZL39, ZL371 CAME 803XC-0010
(803XC-0010)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 803XC-0010

Характеристики товара

Фото 803XC-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Интерфейс подключения светодиодной ленты для шлагбаумов с платой управления ZL37; ZL38; ZL39, ZL371 CAME 803XC-0010

Интерфейс подключения светодиодной ленты предназначен для организации подключения светодиодной ленты в составе решений для шлагбаумов. Он позволяет вывести питание и обеспечить работу интерфейса управления подключенной светодиодной подсветки на платах управления, совместимых с линейкой устройств ZL37, ZL38, ZL39, ZL371. Такой компонент полезен, когда требуется заменить или организовать корректное подключение светодиодной ленты вместо дюралайта, сохранив совместимость с узлами управления.

Модель рассчитана на работу от источника питания, согласованного по напряжению, и поддерживает эксплуатацию в диапазоне температур, характерном для наружного размещения. Кроме того, предусмотрены параметры по постоянному току на выходе, что помогает корректно подобрать подключаемую светодиодную нагрузку для штатной работы.

Функциональные возможности 803XC-0010

- Подключение светодиодной ленты в составе системы для шлагбаумов.
- Совместимость с платами управления ZL37, ZL38, ZL39, ZL371.
- Работа от питания с поддержкой напряжения ~24 В (и режимом =24 В).
- Передача постоянного тока на выходе 0,5 А для питания подключенной светодиодной нагрузки.
- Эксплуатация в диапазоне рабочих температур от -20 до +55 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания: ~24 / =24.
- Диапазон рабочих температур: -20 +55 °С.
- Постоянный ток на выходе: 0,5 А.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Масса: 0,063 кг.
- Габариты упаковки: ширина 38 мм, высота 73 мм, глубина 102 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Компонент используют при сборке и обслуживании узлов шлагбаумов, когда требуется организовать подключение светодиодной ленты к плате управления. Он актуален при замене интерфейса подключения дюралайта на вариант под светодиодную ленту, а также при модернизации подсветки, где важна совместимость с платами ZL37, ZL38, ZL39 и ZL371.

При выборе решения ориентируются на параметры питания и выходного тока: напряжение должно соответствовать $\sim 24/24$, а подключаемая светодиодная нагрузка должна укладываться в рассчитанные режимы по постоянному току и допустимой температуре эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Интерфейс подключения светодиодной ленты для шлагбаумов с платой управления ZL37; ZL38; ZL39, ZL371 CAME 803XC-0010

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	38 × 73 × 102 мм
Артикул	803XC-0010
Постоянный ток на выходе	0,5 А
Масса	0,063 кг
Напряжение электропитания	~24 / =24
Производитель	CAME
Диапазон рабочих температур	-20...+55 °С
Совместимые платы управления	ZL37; ZL38; ZL39; ZL371

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Интерфейс подключения светодиодной ленты для шлагбаумов с платой управления ZL37; ZL38; ZL39, ZL371 CAME 803XC-0010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>