

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления
автоматикой CAME 806SA-0140
(806SA-0140)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806SA-0140

Характеристики товара

Фото 806SA-0140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления автоматикой CAME 806SA-0140

Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth CAME 806SA-0140 предназначен для дистанционного управления автоматикой CAME с подключением к облачным сервисам через Wi-Fi. Он позволяет конечным пользователям управлять оборудованием удалённо, а установщикам получать данные о состоянии системы и формировать отчёты о работе. Устройство ориентировано на работу с автоматикой CAME с блоками управления, оснащёнными специальным разъёмом KEY или RSE.

Если на объекте отсутствует сеть Wi-Fi, шлюз сохраняет возможность управления локально: в этом случае подключение выполняется по Bluetooth с использованием бесплатного приложения. Для корректной работы при подключении через Wi-Fi рекомендуется использовать маршрутизаторы, работающие на частоте 2,4 ГГц.

Функциональные возможности 806SA-0140

- Управление подключённой автоматикой из любой точки мира через приложение CAME AUTOMATION или через браузер.
- Неограниченное количество подключаемых пользователей.
- Настройка сценариев работы автоматики по времени или по событию.
- Удобное приложение CONNECT SETUP для дистанционной настройки и мониторинга автоматики для установщиков.
- Добавление новых брелоков или карт по QR-коду без выезда на объект.
- Локальное управление со смартфонов с помощью Bluetooth (до 5 подключенных устройств).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Напряжение электропитания: 5 В.
- Класс защиты: IP30.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °С.
- Потребляемая мощность: 2,5 Вт.
- Потребляемый ток: 500 мА.
- Диапазон частот беспроводной связи: 2.400/2.483 МГц.
- Максимальная мощность передачи Wi-Fi: 20 дБм.
- Частота Bluetooth: 2.4 ГГц.
- Мощность Bluetooth: 9 дБм.

Устройство имеет компактное исполнение и предназначено для работы в составе системы управления автоматикой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Шлюз CAME 806SA-0140 используют для удалённого управления автоматикой CAME и для мониторинга работы системы. Он актуален, когда требуется организация дистанционного доступа с управлением через интернет, а также когда используется локальное подключение через Bluetooth при отсутствии Wi-Fi на объекте.

- Управление автоматикой CAME через облачные сервисы по Wi-Fi.
- Локальная настройка и управление при подключении по Bluetooth.
- Дистанционный контроль состояния системы и получение отчётов для установщиков.
- Подключение к автоматике CAME с разъёмом KEY или RSE.

Комплектация

- Шлюз Wi-Fi или считыватель Bluetooth CAME 806SA-0140.

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0,071 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления автоматикой CAME 806SA-0140

Артикул	806SA-0140
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Класс защиты (IP)	IP30
Частота Bluetooth	2.4 ГГц
Диапазон частот беспроводной связи	2.400/2.483 МГц
Мощность Bluetooth	9 дБм
Максимальная мощность передачи Wi-Fi	20 дБм
Назначение	Дистанционное управление автоматикой CAME по интернет-сервисам и локально по Bluetooth
Потребляемый ток	500 мА
Напряжение электропитания	5 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +70 °С
Совместимость с CAME Connect	Подключение к облачным сервисам CAME Connect через Wi-Fi или локально через Bluetooth (при наличии KEY/RSE на блоках управления)
Беспроводные технологии	Wi-Fi, Bluetooth

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления автоматикой CAME 806SA-0140



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>